invoicing.plus

ESPACE DÉVELOPPEURS

Guide technique de l’API

Développez votre intégration avec Invoicing.plus

API v1.0 · FR

Édition du 2026-10-28

84 opérations documentées

https://api.invoicing.plus/guide-api

Référence Swagger

invoicing.plus

Sommaire

Démarrage

Bienvenue dans le guide API

Authentification et premier appel

URL de base

Concepts généraux

Sociétés et gestion des accès

JSON, dates et montants

Pagination, recherche et filtres

Erreurs, codes HTTP et quotas

Périmètre et limites connues

Ressources API

Disponibilité

Tokens et identité

Sociétés et utilisateurs

Clients

Contacts

Produits et services

TVA

Unités

Devis

Commandes

Préfacturations

Factures

Factures récurrentes

Paiements

Modes de paiement

Achats

Exemples de validation

Avoirs

Projets

Prospects

Guides pratiques

Obtenir un accès API

Créer un client

Créer un article avec sa TVA

Créer une facture à plusieurs lignes

Récupérer et suivre une facture

Télécharger le PDF d’une facture

Enregistrer un paiement

Créer un avoir

DÉMARRAGE

Bienvenue dans le guide API

Tout ce qu’il faut pour connecter votre logiciel à Invoicing.plus.

L’API publique v1 couvre les clients, produits, devis, commandes, factures, paiements et plusieurs ressources de gestion commerciale. Chaque opération ci-dessous est décrite dans la documentation OpenAPI.

Le guide explique les parcours d’intégration. Swagger fournit la référence technique et permet de tester les appels. Utilisez les deux ensemble.

URL de base de cet environnement : **https://api.invoicing.plus/v1**. La version est portée par /v1 dans le chemin. Le guide est public et ne nécessite pas de connexion.

01 **Authentification et premier appel→**

02 **Créer votre première facture→**

> **Important**
>
> Ces exemples n’exécutent aucun appel. Remplacez les identifiants fictifs par les valeurs de votre société. Conservez vos identifiants et tokens côté serveur.

cURL · GET /companies

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/companies' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN'
```

DÉMARRAGE

Authentification et premier appel

Un token personnel, puis une société explicitement sélectionnée.

1. Envoyez POST /token avec email et password d’un compte existant. Récupérez data.token et transmettez Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN. short_token: true limite la durée à 30 minutes ; sinon cette route n’ajoute pas d’expiration propre au token. Une expiration globale peut s’appliquer.

2. Appelez GET /companies sans X-Company. Conservez data[].id.

3. Ajoutez X-Company: YOUR_COMPANY_ID à chaque appel métier. Le token ne donne accès qu’aux sociétés et aux opérations autorisées pour cet utilisateur. Révoquez le token courant avec POST /revoke-token.

DÉMARRAGE

URL de base

Utilisez cette URL de base pour vos appels à l’API.

L’API est accessible à l’adresse **https://api.invoicing.plus/v1**.

Les exemples utilisent uniquement des données fictives. Une création, une validation, un envoi ou une suppression exécutée depuis Swagger agit réellement sur l’environnement sélectionné.

Sociétés et gestion des accès

Une requête métier appartient à une seule société.

L’en-tête X-Company indique la société concernée par l’appel. L’accès dépend des droits de l’utilisateur pour cette société. Ne réutilisez pas un ID de client, article ou document d’une autre société.

X-Company absent ou inaccessible peut produire 401 ; un droit métier manquant produit 403. Certains documents hors du périmètre visible répondent 404. POST /company ne requiert pas de société sélectionnée. POST /company/user crée un administrateur et nécessite les droits d’administration du dossier.

JSON, dates et montants

Des valeurs typées, exprimées dans la devise du document.

Envoyez Accept: application/json et Content-Type: application/json pour un corps JSON. L’import d’achat utilise multipart/form-data et les téléchargements renvoient application/pdf. Les réponses de succès JSON sont généralement enveloppées dans data.

Les dates de document utilisent YYYY-MM-DD. Les timestamps documentés utilisent le format ISO 8601. Transmettez les nombres comme nombres JSON, les booléens comme true ou false, et non comme chaînes. Transmettez les identifiants de société comme des chaînes de caractères.

Les prix d’articles, prix de lignes, totaux de factures et montants de paiements exposés par cette API sont en unité monétaire : 75.5 représente 75,50 dans la devise concernée, pas 75,50 centimes. Les conversions internes ne doivent pas être reproduites dans le client. Le serveur calcule les taxes et les totaux.

Les endpoints utilisant api_validation rejettent les propriétés non prévues. Les champs personnalisés dépendent de la configuration de la société ; leur liste ne peut pas être déduite d’un contrat statique.

Pagination, recherche et filtres

Les paramètres dépendent de chaque ressource.

GET /customers, /invoices, /estimates et /orders acceptent page et limit (1 à 1000, 1000 par défaut). Ces listes fournissent meta.current_page, meta.last_page, meta.total et meta.has_more. Parcourez les pages jusqu'à has_more: false.

search recherche les clients par coordonnées et les documents par numéro, référence ou nom de client selon la route. Les filtres status ne sont pas universels : active/inactive pour les clients, DRAFT/DONE pour les factures, CURRENT/ALL pour devis et commandes.

from_date et to_date filtrent la date du document, pas la date de modification de son statut. Pour un suivi périodique des devis et commandes, utilisez status=ALL et parcourez toutes les pages. Il n'existe pas de curseur universel de synchronisation.

GET /items et /payments renvoient une collection sans pagination. Les préfacturations ont leur propre pagination dans metadata. Consultez les paramètres et les schémas propres à chaque opération.

Erreurs, codes HTTP et quotas

Traitez les erreurs et les nouvelles tentatives explicitement.

200 signifie succès, 201 création et 204 succès sans contenu selon l'opération. La création d'un paiement renvoie 200. 401 indique une authentification ou un contexte société invalide ; 403 des droits insuffisants ; 404 une ressource absente ou invisible ; 409 un conflit de statut ; 422 une validation refusée ; 429 un quota dépassé. Certaines opérations documentent aussi 400 ou 503.

Les erreurs de validation historiques utilisent message et debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes. D'autres opérations utilisent message et errors ; certaines créations de documents peuvent renvoyer erreur. Ne supposez pas une enveloppe d'erreur unique.

Quota standard : 240 appels par minute, partagés entre les endpoints et les sociétés d'un même utilisateur authentifié, ou par IP sans authentification. La configuration serveur peut prévoir des dérogations temporaires. Lisez X-RateLimit-Limit et X-RateLimit-Remaining. Après 429, attendez Retry-After secondes ; X-RateLimit-Reset indique un timestamp Unix.

POST /token ajoute deux limites : 5 tentatives/minute par couple email et IP, et 30/minute par IP. D'autres endpoints peuvent avoir leurs propres limites.

Aucun mécanisme public général de clé d'idempotence ni abonnement webhook sortant n'a été confirmé pour les ressources décrites ici. Après un timeout sur une écriture, vérifiez d'abord si la ressource existe avant de rejouer l'appel. Les webhooks d'intégrations internes ne constituent pas un service webhook public.

Périmètre et limites connues

Un contrat vérifié vaut mieux qu’une promesse implicite.

La référence est générée depuis les annotations OpenAPI. Les champs et réponses non décrits sont signalés explicitement. Les exemples de réponse sont des extraits illustratifs, jamais des captures de données clients.

Les routes de journal et de médias de projets, équipes People, OCR et achats électroniques ne disposent pas encore de spécifications OpenAPI complètes. Le guide ne propose pas d’exemples non vérifiés pour ces opérations. Les intégrations spécifiques, mobiles et internes ne sont pas présentées comme API génériques.

La route GET /customer/name/{name} référence une méthode getCustomerByName absente du contrôleur : ne l’utilisez pas. Préférez GET /customers?search=Exemple ou les recherches par code, compte et email. Ce défaut métier préexistant nécessite une correction séparée.

Disponibilité

Opérations, paramètres et exemples pour cette ressource.

GET

Un simple appel API pour se chauffer

```
https://api.invoicing.plus/v1/check
```

Authentification : **Aucune authentification requise**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/check' \
  --header 'Accept: application/json'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n'est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK

HTTP	Description / contraintes
503	Service Unavailable

Voir la référence dans Swagger ↗

Tokens et identité

Opérations, paramètres et exemples pour cette ressource.

POST

Obtenir un token personnel

```
https://api.invoicing.plus/v1/token
```

Authentification : **Aucune authentification requise**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Content-Type`	string	Obligatoire	`application/json`

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`email`	string	Obligatoire	Adresse email d'un utilisateur connu Format: `email`
`password`	string	Obligatoire	Mot de passe de l'utilisateur Format: `password`
`short_token`	boolean	Facultatif	true : expiration après 30 minutes ; false : aucun délai propre au token ajouté ici. Valeur par défaut: `false`

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/token' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "email": "demo@example.com",
    "password": "YOUR_ACCOUNT_PASSWORD",
    "short_token": true
}'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d'autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON

```
{
    "data": {
        "type": "Bearer",
        "token": "TOKEN_FICTIF_A_REMPLACER"
    }
}
```

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	
`data.type`	string	
`data.token`	string	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	Token émis

HTTP	Description / contraintes
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Afficher l’utilisateur connecté

```
https://api.invoicing.plus/v1/who-i-am
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/who-i-am' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": {
        "id": 42,
        "name": "Camille Exemple",
        "email": "demo@example.com",
        "phone": "0601020304",
        "language": "fr"
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	
`data.id`	integer	
`data.name`	string	
`data.email`	string	Format: `email`
`data.phone`	string	Accepte null
`data.language`	string	Uniquement dans GET /who-i-am.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Supprimer le token courant

```
https://api.invoicing.plus/v1/revoke-token
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/revoke-token' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n’est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
`429`	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
`200`	OK
`401`	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

Voir la référence dans Swagger ↗

Sociétés et utilisateurs

Opérations, paramètres et exemples pour cette ressource.

GET

Lister les sociétés accessibles et leurs identifiants X-Company

```
https://api.invoicing.plus/v1/companies
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/companies' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d'autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": [
        {
            "id": "societe_demo",
            "name": "Atelier Exemple",
            "company_name": "SAS Atelier Exemple",
            "is_admin": true
        }
    ]
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	array	
`data[].id`	string	Identifiant de société à transmettre dans X-Company.
`data[].name`	string	
`data[].company_name`	string	
`data[].company_group_id`	string	Identifiant public du groupe Accepte null
`data[].logo`	string	Accepte null
`data[].color`	string	Accepte null
`data[].is_admin`	boolean	
`data[].permissions`	object	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
`429`	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
`200`	OK
`401`	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Afficher les coordonnées de la société

```
https://api.invoicing.plus/v1/company
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/company' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d'autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON

```
{
    "data": {
        "id": "societe_demo",
        "name": "Atelier Exemple",
        "company_name": "SAS Atelier Exemple",
        "is_admin": true
    }
}
```

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	
`data.id`	string	Identifiant de société à transmettre dans X-Company.
`data.name`	string	
`data.company_name`	string	
`data.company_group_id`	string	Identifiant public du groupe Accepte null
`data.logo`	string	Accepte null
`data.color`	string	Accepte null
`data.is_admin`	boolean	
`data.permissions`	object	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
`403`	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
`429`	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
`200`	OK
`401`	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Créer une société pour l'utilisateur connecté

```
https://api.invoicing.plus/v1/company
```

Authentification requise, sans X-Company. Le créateur devient administrateur. Utiliser data.id de la réponse comme X-Company pour les appels suivants. La création initialise les paramètres et le logo de la société.

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`Content-Type`	string	Obligatoire	`application/json`

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`name`	string	Obligatoire	
`company_name`	string	Obligatoire	
`address_street_1`	string	Obligatoire	
`address_street_2`	string	Facultatif	Accepte null
`zip`	string	Obligatoire	
`city`	string	Obligatoire	
`email`	string	Obligatoire	Format: `email`
`phone`	string	Facultatif	Accepte null
`crn`	string	Obligatoire	SIREN ou SIRET de la société.
`vat`	string	Facultatif	Accepte null
`logo`	string	Facultatif	Image encodée en base64 ; omettre pour utiliser le logo par défaut. Accepte null
`footer_document`	string	Facultatif	Accepte null
`price`	number	Facultatif	Facultatif, ignoré : tarif issu de price_child du groupe sélectionné ou du partenaire connecté, ou 7 si absent. Accepte null

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`company_group_id`	string	Facultatif	Identifiant public du groupe du partenaire connecté ; équipe interne autorisée à choisir tout groupe existant. Les anciens identifiants numériques restent acceptés. Accepte null
`settings`	object	Facultatif	Accepte null
`settings.language`	string	Facultatif	Initialisation en français (pays France) ou espagnol (pays Espagne). Valeur par défaut: `fr` `fr` · `es`

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/company' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "name": "Atelier Exemple",
    "company_name": "SAS Atelier Exemple",
    "address_street_1": "10 rue des Ateliers",
    "address_street_2": "Bâtiment A",
    "zip": "75001",
    "city": "Paris",
    "email": "demo@example.com",
    "phone": "0102030405",
    "crn": "12345678900012",
    "vat": "FR00123456789"
}'
```

Exemple de réponse HTTP 201

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON

```
{
    "data": {
        "id": "societe_demo",
        "name": "Atelier Exemple",
        "company_name": "SAS Atelier Exemple",
        "is_admin": true
    }
}
```

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	
`data.id`	string	Identifiant de société à transmettre dans X-Company.
`data.name`	string	
`data.company_name`	string	
`data.company_group_id`	string	Identifiant public du groupe Accepte null
`data.logo`	string	Accepte null
`data.color`	string	Accepte null
`data.is_admin`	boolean	
`data.permissions`	object	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
`201`	Société créée
`401`	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
`403`	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
`422`	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
`429`	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Créer un administrateur dans la société sélectionnée

```
https://api.invoicing.plus/v1/company/user
```

Réservé aux administrateurs de la société. Crée un nouveau compte avec le rôle admin et le rattache à la société indiquée par X-Company. La réponse historique est HTTP 200. Aucun token n'est retourné ; utiliser POST /token pour connecter ce nouvel utilisateur.

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	data.id obtenu via GET /companies ou POST /company.
`Content-Type`	string	Obligatoire	`application/json`

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`name`	string	Obligatoire	
`email`	string	Obligatoire	Adresse unique parmi tous les utilisateurs. Cette route crée un nouvel utilisateur, elle ne rattache pas un compte existant. Format: `email`
`password`	string	Obligatoire	Au moins une minuscule, une majuscule et un chiffre. Format: `password`
`phone`	string	Facultatif	Accepte null

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/company/user' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "name": "Camille Exemple",
    "email": "demo@example.com",
    "password": "ExempleDemo42!",
    "phone": "0601020304"
}'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d'autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON

```
{
    "data": {
        "id": 42,
        "name": "Camille Exemple",
        "email": "demo@example.com",
        "phone": "0601020304",
        "language": "fr"
    }
}
```

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	
`data.id`	integer	
`data.name`	string	
`data.email`	string	Format: `email`
`data.phone`	string	Accepte null
`data.language`	string	Uniquement dans GET /who-i-am.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes

200	Administrateur créé et rattaché
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.

Voir la référence dans Swagger ↗

RESSOURCES API

Clients

Opérations, paramètres et exemples pour cette ressource.

GET

Obtenir la liste des clients de la société.

```
https://api.invoicing.plus/v1/customers
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`page`	integer	Facultatif	Page demandée Minimum: `1` Valeur par défaut: `1`
`limit`	integer	Facultatif	Nombre de résultats par page Minimum: `1` Maximum: `1000` Valeur par défaut: `1000`
`search`	string	Facultatif	Recherche par nom ou référence du document
`status`	string	Facultatif	Filtre de statut `active` · `inactive`

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/customers' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": [
        {
            "id": 42,
            "name": "Atelier Exemple",
            "company_name": "SAS Atelier Exemple",
            "code": "C0001",
            "account_code": "411001",
            "email": "demo@example.com",
            "phone": "0102030405",
            "crn": "123456789",
            "nic": "00012",
            "vat": "FR00123456789",
            "billing_address_1": "10 rue des Ateliers",
            "billing_zip": "75001",
            "billing_city": "Paris",
            "is_web": false
        }
    ],
    "meta": {
        "current_page": 1,
        "last_page": 1,
        "total": 1,
        "has_more": false
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
data	array	

Nom	Type	Description / contraintes
data[].id	integer	
data[].name	string	
data[].company_name	string	
data[].code	string	
data[].account_code	string	
data[].email	string	
data[].phone	string	
data[].crn	string	
data[].nic	string	
data[].vat	string	
data[].billing_address_1	string	
data[].billing_zip	string	
data[].billing_city	string	
data[].is_web	boolean	
meta	object	
meta.current_page	integer	
meta.last_page	integer	
meta.total	integer	
meta.has_more	boolean	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK

HTTP	Description / contraintes
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Afficher les coordonnées du client.

```
https://api.invoicing.plus/v1/customer/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	string	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/customer/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d'autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": {
        "id": 42,
        "name": "Atelier Exemple",
        "company_name": "SAS Atelier Exemple",
        "code": "C0001",
        "account_code": "411001",
        "email": "demo@example.com",
        "phone": "0102030405",
        "crn": "123456789",
        "nic": "00012",
        "vat": "FR00123456789",
        "billing_address_1": "10 rue des Ateliers",
        "billing_zip": "75001",
        "billing_city": "Paris",
        "is_web": false
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	Coordonnées client. Peut également contenir contacts, custom_fields, devise, mode de paiement et pays de facturation.
`data.id`	integer	
`data.name`	string	
`data.company_name`	string	
`data.code`	string	
`data.account_code`	string	
`data.email`	string	
`data.phone`	string	
`data.crn`	string	
`data.nic`	string	
`data.vat`	string	
`data.billing_address_1`	string	

Nom	Type	Description / contraintes
data.billing_zip	string	
data.billing_city	string	
data.is_web	boolean	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.

Voir la référence dans Swagger ↗

PUT

Modifier un client

```
https://api.invoicing.plus/v1/customer/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Content-Type	string	Obligatoire	application/json

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
name	string	Facultatif	
company_name	string	Facultatif	
code	string	Facultatif	Accepte null
sequence	number	Facultatif	Accepte null
account_code	string	Facultatif	Accepte null
email	string	Facultatif	Accepte null
phone	string	Facultatif	Accepte null
crn	string	Facultatif	Accepte null
nic	string	Facultatif	Accepte null
vat	string	Facultatif	Accepte null
naf	Non précisé	Facultatif	Accepte null
billing_address_1	string	Facultatif	Accepte null
billing_address_2	string	Facultatif	Accepte null
billing_zip	string	Facultatif	Accepte null
billing_city	string	Facultatif	Accepte null
billing_country_id	integer	Facultatif	Accepte null
billing_country	string	Facultatif	Accepte null
is_web	boolean	Facultatif	Accepte null
is_private_person	boolean	Facultatif	Accepte null
civility	string	Facultatif	Accepte null
activity	string	Facultatif	Accepte null
iban	string	Facultatif	Accepte null
bic	string	Facultatif	Accepte null
rum	string	Facultatif	Accepte null

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`rum_xml_type`	string	Facultatif	Accepte null
`rum_date`	string	Facultatif	Format: `date` Accepte null
`notes`	string	Facultatif	Accepte null
`payment_method_id`	integer	Facultatif	Accepte null
`currency_id`	integer	Facultatif	Accepte null

Exemple de requête

cURL

```
curl --request PUT 'https://api.invoicing.plus/v1/customer/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "name": "Atelier Exemple",
    "email": "demo@example.com"
}'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": {
        "id": 42,
        "name": "Atelier Exemple",
        "company_name": "SAS Atelier Exemple",
        "code": "C0001",
        "account_code": "411001",
        "email": "demo@example.com",
        "phone": "0102030405",
        "crn": "123456789",
        "nic": "00012",
        "vat": "FR00123456789",
        "billing_address_1": "10 rue des Ateliers",
        "billing_zip": "75001",
        "billing_city": "Paris",
        "is_web": false
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	Coordonnées client. Peut également contenir contacts, custom_fields, devise, mode de paiement et pays de facturation.
`data.id`	integer	
`data.name`	string	
`data.company_name`	string	
`data.code`	string	
`data.account_code`	string	
`data.email`	string	
`data.phone`	string	
`data.crn`	string	
`data.nic`	string	
`data.vat`	string	
`data.billing_address_1`	string	

Nom	Type	Description / contraintes
data.billing_zip	string	
data.billing_city	string	
data.is_web	boolean	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
503	Service Unavailable

Voir la référence dans Swagger ↗

DELETE

Supprimer un client

```
https://api.invoicing.plus/v1/customer/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	integer	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request DELETE 'https://api.invoicing.plus/v1/customer/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d'autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON

```
{
    "data": "Deleted."
}
```

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
data	string	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Créer un client

```
https://api.invoicing.plus/v1/customer
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	
`Content-Type`	string	Obligatoire	`application/json`

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`name`	string	Obligatoire	
`company_name`	string	Facultatif	Accepte null
`code`	string	Facultatif	Accepte null
`sequence`	number	Facultatif	Accepte null
`account_code`	string	Facultatif	Accepte null
`email`	string	Facultatif	Accepte null
`phone`	string	Facultatif	Accepte null
`crn`	string	Facultatif	Accepte null
`nic`	string	Facultatif	Accepte null
`vat`	string	Facultatif	Accepte null

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`naf`	Non précisé	Facultatif	Accepte null
`billing_address_1`	string	Facultatif	Accepte null
`billing_address_2`	string	Facultatif	Accepte null
`billing_zip`	string	Facultatif	Accepte null
`billing_city`	string	Facultatif	Accepte null
`billing_country_id`	integer	Facultatif	Accepte null
`billing_country`	string	Facultatif	Accepte null
`is_web`	boolean	Facultatif	Accepte null
`is_private_person`	boolean	Facultatif	Accepte null
`civility`	string	Facultatif	Accepte null
`activity`	string	Facultatif	Accepte null
`iban`	Non précisé	Facultatif	Accepte null
`bic`	Non précisé	Facultatif	Accepte null
`rum`	string	Facultatif	Accepte null
`rum_xml_type`	string	Facultatif	Accepte null
`rum_date`	string	Facultatif	Format: `date` Accepte null
`notes`	string	Facultatif	Accepte null
`payment_method_id`	integer	Facultatif	Accepte null
`currency_id`	integer	Facultatif	Accepte null

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/customer' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "name": "Atelier Exemple",
    "company_name": "SAS Atelier Exemple",
    "email": "demo@example.com",
    "billing_country": "FR"
}'
```

Exemple de réponse HTTP 201

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": {
        "id": 42,
        "name": "Atelier Exemple",
        "company_name": "SAS Atelier Exemple",
        "code": "C0001",
        "account_code": "411001",
        "email": "demo@example.com",
        "phone": "0102030405",
        "crn": "123456789",
        "nic": "00012",
        "vat": "FR00123456789",
        "billing_address_1": "10 rue des Ateliers",
        "billing_zip": "75001",
        "billing_city": "Paris",
        "is_web": false
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes

data	object	Coordonnées client. Peut également contenir contacts, custom_fields, devise, mode de paiement et pays de facturation.
data.id	integer	
data.name	string	
data.company_name	string	
data.code	string	
data.account_code	string	
data.email	string	
data.phone	string	
data.crn	string	
data.nic	string	
data.vat	string	
data.billing_address_1	string	
data.billing_zip	string	
data.billing_city	string	
data.is_web	boolean	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
201	OK
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
503	Service Unavailable

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Rechercher un client : code

```
https://api.invoicing.plus/v1/customer/code/{code}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
code	string	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/customer/code/DEMO-001' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": {
        "id": 42,
        "name": "Atelier Exemple",
        "company_name": "SAS Atelier Exemple",
        "code": "C0001",
        "account_code": "411001",
        "email": "demo@example.com",
        "phone": "0102030405",
        "crn": "123456789",
        "nic": "00012",
        "vat": "FR00123456789",
        "billing_address_1": "10 rue des Ateliers",
        "billing_zip": "75001",
        "billing_city": "Paris",
        "is_web": false
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	Coordonnées client. Peut également contenir contacts, custom_fields, devise, mode de paiement et pays de facturation.
`data.id`	integer	
`data.name`	string	
`data.company_name`	string	
`data.code`	string	
`data.account_code`	string	
`data.email`	string	
`data.phone`	string	
`data.crn`	string	
`data.nic`	string	
`data.vat`	string	
`data.billing_address_1`	string	

Nom	Type	Description / contraintes
data.billing_zip	string	
data.billing_city	string	
data.is_web	boolean	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Rechercher un client : account-code

```
https://api.invoicing.plus/v1/customer/account-code/{code}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
code	string	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/customer/account-code/DEMO-001' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON

```
{
    "data": {
        "id": 42,
        "name": "Atelier Exemple",
        "company_name": "SAS Atelier Exemple",
        "code": "C0001",
        "account_code": "411001",
        "email": "demo@example.com",
        "phone": "0102030405",
        "crn": "123456789",
        "nic": "00012",
        "vat": "FR00123456789",
        "billing_address_1": "10 rue des Ateliers",
        "billing_zip": "75001",
        "billing_city": "Paris",
        "is_web": false
    }
}
```

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
data	object	Coordonnées client. Peut également contenir contacts, custom_fields, devise, mode de paiement et pays de facturation.

Nom	Type	Description / contraintes
data.id	integer	
data.name	string	
data.company_name	string	
data.code	string	
data.account_code	string	
data.email	string	
data.phone	string	
data.crn	string	
data.nic	string	
data.vat	string	
data.billing_address_1	string	
data.billing_zip	string	
data.billing_city	string	
data.is_web	boolean	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Rechercher un client : email

```
https://api.invoicing.plus/v1/customer/email/{email}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
email	string	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/customer/email/demo%40example.com' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": {
        "id": 42,
        "name": "Atelier Exemple",
        "company_name": "SAS Atelier Exemple",
        "code": "C0001",
        "account_code": "411001",
        "email": "demo@example.com",
        "phone": "0102030405",
        "crn": "123456789",
        "nic": "00012",
        "vat": "FR00123456789",
        "billing_address_1": "10 rue des Ateliers",
        "billing_zip": "75001",
        "billing_city": "Paris",
        "is_web": false
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	Coordonnées client. Peut également contenir contacts, custom_fields, devise, mode de paiement et pays de facturation.
`data.id`	integer	
`data.name`	string	
`data.company_name`	string	
`data.code`	string	
`data.account_code`	string	
`data.email`	string	
`data.phone`	string	
`data.crn`	string	
`data.nic`	string	
`data.vat`	string	
`data.billing_address_1`	string	
`data.billing_zip`	string	

Nom	Type	Description / contraintes
data.billing_city	string	
data.is_web	boolean	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.

Voir la référence dans Swagger ↗

RESSOURCES API

Contacts

Opérations, paramètres et exemples pour cette ressource.

GET

Obtenir la liste des contacts de la société.

```
https://api.invoicing.plus/v1/contacts
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/contacts' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n'est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Afficher les coordonnées du contact.

```
https://api.invoicing.plus/v1/contact/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	string	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/contact/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n’est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.

Voir la référence dans Swagger ↗

PUT

Modifier un contact

```
https://api.invoicing.plus/v1/contact/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	string	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	
Content-Type	string	Obligatoire	application/json

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
name	string	Facultatif	Accepte null
firstname	string	Facultatif	Accepte null
lastname	string	Facultatif	Accepte null
email	string	Facultatif	Accepte null
phone	string	Facultatif	Accepte null
phone2	Non précisé	Facultatif	Accepte null
auto_recipient_email	boolean	Facultatif	Accepte null

Exemple de requête

cURL

```
curl --request PUT 'https://api.invoicing.plus/v1/contact/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "name": "Atelier Exemple",
    "email": "demo@example.com",
    "phone": "0102030405"
}'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n'est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
503	Service Unavailable

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Créer un contact

```
https://api.invoicing.plus/v1/contact
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	
Content-Type	string	Obligatoire	application/json

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
name	string	Obligatoire	
firstname	string	Facultatif	Accepte null
lastname	string	Facultatif	Accepte null
email	string	Facultatif	Accepte null
phone	string	Facultatif	Accepte null
phone2	Non précisé	Facultatif	Accepte null
auto_recipient_email	boolean	Facultatif	Accepte null

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/contact' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "name": "Camille Exemple",
    "firstname": "Camille",
    "lastname": "Exemple",
    "email": "demo@example.com",
    "phone": "0102030405"
}'
```

Exemple de réponse HTTP 201

> Aucun exemple de réponse vérifié n’est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
201	OK
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
503	Service Unavailable

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Associer un contact à un client

```
https://api.invoicing.plus/v1/contact/{id}/customer/{target}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	string	Obligatoire	
target	string	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/contact/123/customer/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n’est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
503	Service Unavailable

Voir la référence dans Swagger ↗

DELETE

Dissocier un contact d'un client

```
https://api.invoicing.plus/v1/contact/{id}/customer/{target}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	string	Obligatoire	
target	string	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request DELETE 'https://api.invoicing.plus/v1/contact/123/customer/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n’est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK

HTTP	Description / contraintes
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
503	Service Unavailable

Voir la référence dans Swagger ↗

RESSOURCES API

Produits et services

Opérations, paramètres et exemples pour cette ressource.

GET

Obtenir la liste des produits de la société.

```
https://api.invoicing.plus/v1/items
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/items' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d'autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": [
        {
            "id": 123,
            "name": "Prestation de conseil",
            "description": "Conseil technique",
            "code": "P001",
            "account_code": "706001",
            "price": 75.5,
            "ecotaxe": 0,
            "default_tax_id": 12,
            "default_tax_name": "TVA 20 %",
            "unit_id": 3,
            "unit_name": "heure"
        }
    ]
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	array	
`data[].id`	integer	
`data[].name`	string	
`data[].description`	string	
`data[].code`	string	
`data[].account_code`	string	
`data[].price`	number	
`data[].ecotaxe`	number	
`data[].default_tax_id`	integer	
`data[].default_tax_name`	string	
`data[].unit_id`	integer	
`data[].unit_name`	string	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes

403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Afficher les détails du produit

```
https://api.invoicing.plus/v1/item/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	string	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/item/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": {
        "id": 123,
        "name": "Prestation de conseil",
        "description": "Conseil technique",
        "code": "P001",
        "account_code": "706001",
        "price": 75.5,
        "ecotaxe": 0,
        "default_tax_id": 12,
        "default_tax_name": "TVA 20 %",
        "unit_id": 3,
        "unit_name": "heure"
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	Produit ou service. Prix en unité monétaire, pas en centimes. Les noms de TVA et unité sont conditionnels ; currency contient id et name si une devise existe.
`data.id`	integer	
`data.name`	string	
`data.description`	string	
`data.code`	string	
`data.account_code`	string	
`data.price`	number	
`data.ecotaxe`	number	
`data.default_tax_id`	integer	
`data.default_tax_name`	string	
`data.unit_id`	integer	
`data.unit_name`	string	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.

Voir la référence dans Swagger ↗

PUT

Modifier un produit

```
https://api.invoicing.plus/v1/item/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	string	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	
Content-Type	string	Obligatoire	application/json

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
name	string	Facultatif	Accepte null
description	string	Facultatif	Accepte null
code	string	Facultatif	Accepte null
account_code	string	Facultatif	Accepte null
price	number	Facultatif	Accepte null
default_tax_id	integer	Facultatif	Accepte null
unit_id	integer	Facultatif	Accepte null
currency_id	integer	Facultatif	Accepte null

Exemple de requête

cURL

```
curl --request PUT 'https://api.invoicing.plus/v1/item/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "price": 80
}'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": {
        "id": 123,
        "name": "Prestation de conseil",
        "description": "Conseil technique",
        "code": "P001",
        "account_code": "706001",
        "price": 75.5,
        "ecotaxe": 0,
        "default_tax_id": 12,
        "default_tax_name": "TVA 20 %",
        "unit_id": 3,
        "unit_name": "heure"
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
data	object	Produit ou service. Prix en unité monétaire, pas en centimes. Les noms de TVA et unité sont conditionnels ; currency contient id et name si une devise existe.
data.id	integer	
data.name	string	
data.description	string	
data.code	string	
data.account_code	string	
data.price	number	
data.ecotaxe	number	
data.default_tax_id	integer	
data.default_tax_name	string	
data.unit_id	integer	
data.unit_name	string	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.

Voir la référence dans Swagger ↗

DELETE

Supprimer un produit

```
https://api.invoicing.plus/v1/item/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	integer	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request DELETE 'https://api.invoicing.plus/v1/item/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n’est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	string	Accepte null

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
`200`	OK
`401`	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
`403`	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
`404`	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
`429`	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Créer un produit

`https://api.invoicing.plus/v1/item`

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	
`Content-Type`	string	Obligatoire	`application/json`

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`name`	string	Obligatoire	
`description`	string	Facultatif	Accepte null
`code`	string	Facultatif	Accepte null
`account_code`	string	Facultatif	Accepte null
`price`	number	Facultatif	Accepte null
`default_tax_id`	integer	Facultatif	Si absent ou null, utilise la taxe active par défaut de la société. Reste null si aucune taxe par défaut n'est disponible. Accepte null
`unit_id`	integer	Facultatif	Accepte null
`currency_id`	integer	Facultatif	Accepte null

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/item' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "name": "Conseil technique",
    "code": "DEMO-001",
    "price": 75.5,
    "default_tax_id": 12
}'
```

Exemple de réponse HTTP 201

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": {
        "id": 123,
        "name": "Prestation de conseil",
        "description": "Conseil technique",
        "code": "P001",
        "account_code": "706001",
        "price": 75.5,
        "ecotaxe": 0,
        "default_tax_id": 12,
        "default_tax_name": "TVA 20 %",
        "unit_id": 3,
        "unit_name": "heure"
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	Produit ou service. Prix en unité monétaire, pas en centimes. Les noms de TVA et unité sont conditionnels ; currency contient id et name si une devise existe.

Nom	Type	Description / contraintes
data.id	integer	
data.name	string	
data.description	string	
data.code	string	
data.account_code	string	
data.price	number	
data.ecotaxe	number	
data.default_tax_id	integer	
data.default_tax_name	string	
data.unit_id	integer	
data.unit_name	string	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
201	OK
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Rechercher un produit : name

```
https://api.invoicing.plus/v1/item/name/{name}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
name	string	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/item/name/Atelier%20Exemple' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON

```
{
    "data": {
        "id": 123,
        "name": "Prestation de conseil",
        "description": "Conseil technique",
        "code": "P001",
        "account_code": "706001",
        "price": 75.5,
        "ecotaxe": 0,
        "default_tax_id": 12,
        "default_tax_name": "TVA 20 %",
        "unit_id": 3,
        "unit_name": "heure"
    }
}
```

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	Produit ou service. Prix en unité monétaire, pas en centimes. Les noms de TVA et unité sont conditionnels ; currency contient id et name si une devise existe.
`data.id`	integer	
`data.name`	string	
`data.description`	string	
`data.code`	string	
`data.account_code`	string	
`data.price`	number	
`data.ecotaxe`	number	
`data.default_tax_id`	integer	
`data.default_tax_name`	string	
`data.unit_id`	integer	
`data.unit_name`	string	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
`200`	OK
`401`	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
`403`	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
`404`	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
`429`	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Rechercher un produit : code

```
https://api.invoicing.plus/v1/item/code/{code}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
code	string	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/item/code/DEMO-001' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": {
        "id": 123,
        "name": "Prestation de conseil",
        "description": "Conseil technique",
        "code": "P001",
        "account_code": "706001",
        "price": 75.5,
        "ecotaxe": 0,
        "default_tax_id": 12,
        "default_tax_name": "TVA 20 %",
        "unit_id": 3,
        "unit_name": "heure"
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
data	object	Produit ou service. Prix en unité monétaire, pas en centimes. Les noms de TVA et unité sont conditionnels ; currency contient id et name si une devise existe.
data.id	integer	
data.name	string	
data.description	string	
data.code	string	
data.account_code	string	
data.price	number	
data.ecotaxe	number	
data.default_tax_id	integer	
data.default_tax_name	string	
data.unit_id	integer	
data.unit_name	string	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes

200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.

Voir la référence dans Swagger ↗

TVA

Opérations, paramètres et exemples pour cette ressource.

GET

Obtenir la liste des TVA.

```
https://api.invoicing.plus/v1/tax-types
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/tax-types' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n'est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Créer une TVA

```
https://api.invoicing.plus/v1/tax-type
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	
Content-Type	string	Obligatoire	application/json

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
name	string	Obligatoire	
percent	number	Obligatoire	

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
account_code	string	Facultatif	
code	string	Facultatif	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/tax-type' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "name": "TVA 8.5 %",
    "percent": 8.5,
    "account_code": "445664",
    "code": "1"
}'
```

Exemple de réponse HTTP 201

> Aucun exemple de réponse vérifié n'est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
201	OK
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
503	Service Unavailable

Voir la référence dans Swagger ↗

PUT

Modifier une TVA

```
https://api.invoicing.plus/v1/tax-type/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`id`	string	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	
`Content-Type`	string	Obligatoire	`application/json`

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`name`	string	Facultatif	
`percent`	number	Facultatif	
`account_code`	string	Facultatif	
`code`	string	Facultatif	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request PUT 'https://api.invoicing.plus/v1/tax-type/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "name": "TVA 8.5 %",
    "percent": 8.5,
    "account_code": "445664",
    "code": "1"
}'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n’est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
503	Service Unavailable

Voir la référence dans Swagger ↗

Unités

Opérations, paramètres et exemples pour cette ressource.

GET

Obtenir la liste des unités.

```
https://api.invoicing.plus/v1/units
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/units' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n'est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Créer une unité

```
https://api.invoicing.plus/v1/unit
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	
Content-Type	string	Obligatoire	application/json

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
name	string	Obligatoire	
plural	string	Facultatif	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/unit' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "name": "forfait",
    "plural": "forfaits"
}'
```

Exemple de réponse HTTP 201

> Aucun exemple de réponse vérifié n’est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
201	OK
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
503	Service Unavailable

Voir la référence dans Swagger ↗

RESSOURCES API

Devis

Opérations, paramètres et exemples pour cette ressource.

L’API expose la liste, la consultation, la création et le PDF. Aucune route publique de modification de devis ou de changement arbitraire de statut n’est exposée. CURRENT inclut DRAFT, ACCEPTED, ORDERED et PARTIAL_INVOICED.

GET

Obtenir la liste de vos devis.

```
https://api.invoicing.plus/v1/estimates
```

Pour le suivi périodique, utiliser status=ALL et parcourir toutes les pages. from_date et to_date filtrent la date du document, pas celle de changement de statut.

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`status`	string	Facultatif	ALL : tous les statuts ; CURRENT : DRAFT, ACCEPTED, ORDERED, PARTIAL_INVOICED. Sans filtre, tous les statuts sont renvoyés. `CURRENT · ALL`
`search`	string	Facultatif	Recherche dans le numéro de devis ou le nom du client.
`page`	integer	Facultatif	Page demandée. Minimum: `1` Valeur par défaut: `1`
`limit`	integer	Facultatif	Nombre de documents par page. Minimum: `1` Maximum: `1000` Valeur par défaut: `1000`
`from_date`	string	Facultatif	Filtrer les devis à partir de cette date (YYYY-MM-DD). Format: `date`
`to_date`	string	Facultatif	Filtrer les devis jusqu'à cette date (YYYY-MM-DD). Format: `date`

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/estimates' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": [
        {
            "id": 123,
            "customer_id": 42,
            "customer": {
                "name": "Client de démonstration"
            },
            "estimate_date": "2026-10-21",
            "expiry_date": "2026-11-21",
            "estimate_number": "DEV20260001",
            "reference": "AFFAIRE-001",
            "status": "ACCEPTED",
            "status_changed_at": "2026-10-21T14:30:00.000000Z",
            "updated_at": "2026-10-21T14:30:00.000000Z",
            "title": "Découpe de pièces",
            "notes": "",
            "sub_total": 100,
            "tax": 20,
            "total": 120,
            "payment_method_id": 1,
            "lines": [
                {
                    "line_number": 1,
                    "item_id": 7,
                    "is_title": false,
                    "title": "",
                    "name": "Pièce découpée",
                    "replace_name": "",
                    "description": "",
                    "quantity": 1,
                    "unit": "pièce",
                    "price": 100,
                    "discount_type": "fixed",
                    "discount": 0,
                    "is_ttc": false,
                    "sub_total": 100,
                    "tax": 20,
                    "total": 100,
                    "tax_type_id": 1,
                    "tax_type": {
                        "id": 1,
                        "name": "TVA 20 %",
                        "percent": 20,
                        "amount": 20
                    }
```

```
                }
            ]
        }
    ],
    "meta": {
        "current_page": 1,
        "last_page": 1,
        "total": 1,
        "has_more": false
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	array	
`data[].id`	integer	
`data[].customer_id`	integer	
`data[].customer`	object	
`data[].customer.name`	string	
`data[].estimate_date`	string	Format: `date`
`data[].expiry_date`	string	Format: `date` Accepte null
`data[].estimate_number`	string	Numéro du document : DEVxxxx pour un devis, COMxxxx pour une commande (le nom du champ reste estimate_number).
`data[].reference`	string	Référence libre du document, distincte du devis d'origine. Accepte null
`data[].status`	string	Statut métier courant, renvoyé tel qu'enregistré. Les commandes peuvent notamment être DRAFT, PARTIAL_INVOICED, INVOICED, ARCHIVED ou DELIVERED ; les devis également SENT, VIEWED, EXPIRED, ACCEPTED, REJECTED ou ORDERED selon leur parcours.
`data[].status_changed_at`	string	Format: `date-time` Accepte null

Nom	Type	Description / contraintes
`data[].updated_at`	string	Format: `date-time` Accepte null
`data[].title`	string	Accepte null
`data[].notes`	string	Accepte null
`data[].sub_total`	number	
`data[].tax`	number	
`data[].total`	number	
`data[].payment_method_id`	integer	Accepte null
`data[].lines`	array	
`data[].lines[].line_number`	integer	Position dans le tableau lines, à partir de 1, lignes de titre comprises. Ce numéro peut changer lors d'un ajout, d'une suppression ou d'un déplacement de ligne et ne constitue pas un identifiant stable. Minimum: 1
`data[].lines[].item_id`	integer	Accepte null
`data[].lines[].is_title`	boolean	Accepte null
`data[].lines[].title`	string	Accepte null
`data[].lines[].name`	string	Accepte null
`data[].lines[].replace_name`	string	Accepte null
`data[].lines[].description`	string	Accepte null
`data[].lines[].quantity`	number	Accepte null
`data[].lines[].unit`	string	Unité enregistrée sur la ligne du document (forfait, pièce, heure…), indépendamment de l'unité actuelle du produit. Accepte null
`data[].lines[].price`	number	Accepte null
`data[].lines[].discount_type`	string	Accepte null
`data[].lines[].discount`	number	Accepte null
`data[].lines[].is_ttc`	boolean	Accepte null

Nom	Type	Description / contraintes
`data[].lines[].sub_total`	number	Accepte null
`data[].lines[].tax`	number	Accepte null
`data[].lines[].total`	number	Accepte null
`data[].lines[].tax_type_id`	integer	Accepte null
`data[].lines[].tax_type`	object	Accepte null
`data[].lines[].tax_type.id`	integer	
`data[].lines[].tax_type.name`	string	
`data[].lines[].tax_type.percent`	number	
`data[].lines[].tax_type.amount`	number	Présent pour les anciennes lignes utilisant la relation taxes.
`meta`	object	
`meta.current_page`	integer	
`meta.last_page`	integer	
`meta.total`	integer	
`meta.has_more`	boolean	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
`403`	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
`200`	OK
`429`	Limite par défaut de l'API publique : 240 appels par minute, partagée entre les endpoints et les sociétés pour un même utilisateur authentifié (par IP hors authentification). Une dérogation temporaire peut être configurée côté serveur pour une reprise initiale de données ; elle expire automatiquement. Le plafond effectif est indiqué par X-RateLimit-Limit sur les réponses. Quelques appels par quart d'heure et par société sont compatibles avec la limite standard. Après HTTP 429, attendre le délai Retry-After avant de réessayer.
`401`	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Données d'un devis

```
https://api.invoicing.plus/v1/estimate/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	string	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/estimate/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": {
        "id": 123,
        "customer_id": 42,
        "customer": {
            "name": "Client de démonstration"
        },
        "estimate_date": "2026-10-21",
        "expiry_date": "2026-11-21",
        "estimate_number": "DEV20260001",
        "reference": "AFFAIRE-001",
        "status": "ACCEPTED",
        "status_changed_at": "2026-10-21T14:30:00.000000Z",
        "updated_at": "2026-10-21T14:30:00.000000Z",
        "title": "Découpe de pièces",
        "notes": "",
        "sub_total": 100,
        "tax": 20,
        "total": 120,
        "payment_method_id": 1,
        "lines": [
            {
                "line_number": 1,
                "item_id": 7,
                "is_title": false,
                "title": "",
                "name": "Pièce découpée",
                "replace_name": "",
                "description": "",
                "quantity": 1,
                "unit": "pièce",
                "price": 100,
                "discount_type": "fixed",
                "discount": 0,
                "is_ttc": false,
                "sub_total": 100,
                "tax": 20,
                "total": 100,
                "tax_type_id": 1,
                "tax_type": {
                    "id": 1,
                    "name": "TVA 20 %",
                    "percent": 20,
                    "amount": 20
                }
            }
```

```
        ]
    }
}
```

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	Devis ou commande. Les montants sont exprimés en unité monétaire (ex. euros), pas en centimes. status_changed_at est la date du dernier changement de statut enregistré depuis la mise en place du suivi ; null pour les documents antérieurs sans nouveau changement. updated_at désigne toute modification et ne constitue pas une date de changement d'état. Dates horaires au format ISO 8601 en UTC.
`data.id`	integer	
`data.customer_id`	integer	
`data.customer`	object	
`data.customer.name`	string	
`data.estimate_date`	string	Format: `date`
`data.expiry_date`	string	Format: `date` Accepte null
`data.estimate_number`	string	Numéro du document : DEVxxxx pour un devis, COMxxxx pour une commande (le nom du champ reste estimate_number).
`data.reference`	string	Référence libre du document, distincte du devis d'origine. Accepte null
`data.status`	string	Statut métier courant, renvoyé tel qu'enregistré. Les commandes peuvent notamment être DRAFT, PARTIAL_INVOICED, INVOICED, ARCHIVED ou DELIVERED ; les devis également SENT, VIEWED, EXPIRED, ACCEPTED, REJECTED ou ORDERED selon leur parcours.

Nom	Type	Description / contraintes
`data.status_changed_at`	string	Format: `date-time` Accepte null
`data.updated_at`	string	Format: `date-time` Accepte null
`data.title`	string	Accepte null
`data.notes`	string	Accepte null
`data.sub_total`	number	
`data.tax`	number	
`data.total`	number	
`data.payment_method_id`	integer	Accepte null
`data.lines`	array	
`data.lines[].line_number`	integer	Position dans le tableau lines, à partir de 1, lignes de titre comprises. Ce numéro peut changer lors d'un ajout, d'une suppression ou d'un déplacement de ligne et ne constitue pas un identifiant stable. Minimum: 1
`data.lines[].item_id`	integer	Accepte null
`data.lines[].is_title`	boolean	Accepte null
`data.lines[].title`	string	Accepte null
`data.lines[].name`	string	Accepte null
`data.lines[].replace_name`	string	Accepte null
`data.lines[].description`	string	Accepte null
`data.lines[].quantity`	number	Accepte null
`data.lines[].unit`	string	Unité enregistrée sur la ligne du document (forfait, pièce, heure…), indépendamment de l'unité actuelle du produit. Accepte null
`data.lines[].price`	number	Accepte null
`data.lines[].discount_type`	string	Accepte null
`data.lines[].discount`	number	Accepte null

Nom	Type	Description / contraintes
data.lines[].is_ttc	boolean	Accepte null
data.lines[].sub_total	number	Accepte null
data.lines[].tax	number	Accepte null
data.lines[].total	number	Accepte null
data.lines[].tax_type_id	integer	Accepte null
data.lines[].tax_type	object	Accepte null
data.lines[].tax_type.id	integer	
data.lines[].tax_type.name	string	
data.lines[].tax_type.percent	number	
data.lines[].tax_type.amount	number	Présent pour les anciennes lignes utilisant la relation taxes.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
200	OK
429	Limite par défaut de l'API publique : 240 appels par minute, partagée entre les endpoints et les sociétés pour un même utilisateur authentifié (par IP hors authentification). Une dérogation temporaire peut être configurée côté serveur pour une reprise initiale de données ; elle expire automatiquement. Le plafond effectif est indiqué par X-RateLimit-Limit sur les réponses. Quelques appels par quart d'heure et par société sont compatibles avec la limite standard. Après HTTP 429, attendre le délai Retry-After avant de réessayer.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Créer un devis

```
https://api.invoicing.plus/v1/estimate
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	
`Content-Type`	string	Obligatoire	`application/json`

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`estimate_date`	string	Facultatif	Format: `date` Accepte null
`expiry_date`	string	Facultatif	Format: `date` Accepte null
`customer_id`	integer	Obligatoire	
`title`	Non précisé	Facultatif	Accepte null
`notes`	Non précisé	Facultatif	Accepte null
`reference`	Non précisé	Facultatif	Accepte null
`lines`	array	Obligatoire	
`lines[].is_title`	boolean	Facultatif	Accepte null
`lines[].item_id`	integer	Facultatif	Condition : required_if:lines.*.is_title,false
`lines[].tax_type_id`	integer	Facultatif	Accepte null
`lines[].title`	Non précisé	Facultatif	Accepte null
`lines[].is_ttc`	Non précisé	Facultatif	Accepte null

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
lines[].name	string	Facultatif	Accepte null
lines[].description	string	Facultatif	Accepte null
lines[].quantity	number	Facultatif	Accepte null
lines[].unit	string	Facultatif	Accepte null
lines[].price	number	Facultatif	Accepte null
lines[].discount_type	string	Facultatif	Accepte null
lines[].discount	number	Facultatif	Accepte null

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/estimate' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "customer_id": 42,
    "lines": [
        {
            "item_id": 123,
            "quantity": 2
        }
    ]
}'
```

Exemple de réponse HTTP 201

> Aucun exemple de réponse vérifié n'est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

HTTP	Description / contraintes
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
201	OK
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Créer un devis (sans effort), le client est créé automatiquemet avec comme clé l'adresse email, les produits sont créés automatiquement avec comme clés les codes produits

```
https://api.invoicing.plus/v1/estimate/effortless
```

Clients et codes produits recherchés uniquement dans la société X-Company. Sans taxe explicite, utilise celle du produit, sinon la taxe active par défaut de la société. Les taux explicites doivent correspondre à une taxe configurée dans cette société.

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	
Content-Type	string	Obligatoire	application/json

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
estimate_date	string	Facultatif	Format: date Accepte null
expiry_date	string	Facultatif	Format: date Accepte null
customer_email	string	Obligatoire	Format: email
customer	object	Obligatoire	
customer.name	string	Obligatoire	
customer.company_name	string	Facultatif	Accepte null
customer.code	string	Facultatif	Accepte null
customer.account_code	string	Facultatif	Accepte null
customer.phone	Non précisé	Facultatif	Accepte null
customer.crn	Non précisé	Facultatif	Accepte null
customer.vat	Non précisé	Facultatif	Accepte null
customer.billing_address_1	string	Facultatif	Accepte null
customer.billing_address_2	string	Facultatif	Accepte null
customer.billing_zip	string	Facultatif	Accepte null
customer.billing_city	string	Facultatif	Accepte null
customer.is_web	boolean	Facultatif	Accepte null
title	Non précisé	Facultatif	Accepte null
notes	Non précisé	Facultatif	Accepte null
reference	Non précisé	Facultatif	Accepte null
lines	array	Obligatoire	
lines[].is_title	boolean	Facultatif	Accepte null
lines[].item_code	string	Facultatif	Condition : required_if:lines.*.is_title,false
lines[].tax_type_id	integer	Facultatif	Accepte null
lines[].tax_percent	number	Facultatif	Accepte null
lines[].title	Non précisé	Facultatif	Accepte null
lines[].is_ttc	Non précisé	Facultatif	Accepte null

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
lines[].name	string	Facultatif	Accepte null
lines[].description	string	Facultatif	Accepte null
lines[].quantity	number	Facultatif	Accepte null
lines[].unit	string	Facultatif	Accepte null
lines[].price	number	Facultatif	Accepte null
lines[].discount_type	string	Facultatif	Accepte null
lines[].discount	number	Facultatif	Accepte null
lines[].item	object	Facultatif	
lines[].item.name	string	Facultatif	Condition : required_if:lines.*.is_title,false
lines[].item.description	Non précisé	Facultatif	Accepte null
lines[].item.account_code	Non précisé	Facultatif	Accepte null
lines[].item.tax_percent	number	Facultatif	Accepte null
lines[].item.price	Non précisé	Facultatif	Accepte null
lines[].item.tax_type_id	integer	Facultatif	Accepte null
lines[].item.unit_id	integer	Facultatif	Accepte null

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/estimate/effortless' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "customer_email": "demo@example.com",
    "customer": {
        "name": "Atelier Exemple"
    },
    "lines": [
        {
            "item_code": "DEMO-001",
            "item": {
                "name": "Conseil technique"
            },
            "quantity": 2,
            "price": 75.5,
            "tax_percent": 20
        }
    ]
}'
```

Exemple de réponse HTTP 201

> Aucun exemple de réponse vérifié n’est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
201	OK

HTTP	Description / contraintes
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Afficher le PDF d'un devis

```
https://api.invoicing.plus/v1/estimate/{id}/pdf
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	Non précisé	Obligatoire	ID du devis à envoyer

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/estimate/123/pdf' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Réponse binaire application/pdf. Enregistrer le corps de la réponse dans un fichier PDF.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	Ok
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.

Voir la référence dans Swagger ↗

Commandes

Opérations, paramètres et exemples pour cette ressource.

GET

Obtenir la liste des commandes.

```
https://api.invoicing.plus/v1/orders
```

Par défaut, retourne les commandes DRAFT et PARTIAL_INVOICED. Pour le suivi périodique de tous les statuts, utiliser status=ALL et parcourir toutes les pages : une commande facturée disparaît de la liste CURRENT. Les filtres de dates portent sur la date du document, pas sur le changement de statut.

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`from_date`	string	Facultatif	Date du document minimale incluse. Format: `date`
`to_date`	string	Facultatif	Date du document maximale incluse. Format: `date`
`status`	string	Facultatif	CURRENT : DRAFT et PARTIAL_INVOICED ; ALL : tous les statuts. Valeur par défaut: `CURRENT` `CURRENT` · `ALL`
`search`	string	Facultatif	Recherche dans le numéro de commande ou le nom du client.
`page`	integer	Facultatif	Page demandée. Minimum: `1` Valeur par défaut: `1`
`limit`	integer	Facultatif	Nombre de documents par page. Minimum: `1` Maximum: `1000` Valeur par défaut: `1000`

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/orders' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": [
        {
            "id": 124,
            "customer_id": 42,
            "customer": {
                "name": "Client de démonstration"
            },
            "estimate_date": "2026-10-21",
            "expiry_date": "2026-11-21",
            "estimate_number": "COM20260001",
            "reference": "AFFAIRE-001",
            "status": "DRAFT",
            "status_changed_at": "2026-10-21T14:30:00.000000Z",
            "updated_at": "2026-10-21T14:30:00.000000Z",
            "title": "Découpe de pièces",
            "notes": "",
            "sub_total": 100,
            "tax": 20,
            "total": 120,
            "payment_method_id": 1,
            "lines": [
                {
                    "line_number": 1,
                    "item_id": 7,
                    "is_title": false,
                    "title": "",
                    "name": "Pièce découpée",
                    "replace_name": "",
                    "description": "",
                    "quantity": 1,
                    "unit": "pièce",
                    "price": 100,
                    "discount_type": "fixed",
                    "discount": 0,
                    "is_ttc": false,
                    "sub_total": 100,
                    "tax": 20,
                    "total": 100,
                    "tax_type_id": 1,
                    "tax_type": {
                        "id": 1,
                        "name": "TVA 20 %",
                        "percent": 20,
                        "amount": 20
                    }
```

```
                }
            ],
            "previous_document": {
                "type": "estimate",
                "number": "DEV20260001",
                "reference": "AFFAIRE-001",
                "sub_total": 100
            },
            "estimate_id": 123,
            "estimate": {
                "id": 123,
                "estimate_number": "DEV20260001"
            }
        }
    ],
    "meta": {
        "current_page": 1,
        "last_page": 1,
        "total": 1,
        "has_more": false
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	array	
`data[].id`	integer	
`data[].customer_id`	integer	
`data[].customer`	object	
`data[].customer.name`	string	
`data[].estimate_date`	string	Format: `date`
`data[].expiry_date`	string	Format: `date` Accepte null
`data[].estimate_number`	string	
`data[].reference`	string	Référence libre du document, distincte du devis d'origine. Accepte null
`data[].status`	string	

Nom	Type	Description / contraintes
`data[].status_changed_at`	string	Format: `date-time` Accepte null
`data[].updated_at`	string	Format: `date-time` Accepte null
`data[].title`	string	Accepte null
`data[].notes`	string	Accepte null
`data[].sub_total`	number	
`data[].tax`	number	
`data[].total`	number	
`data[].payment_method_id`	integer	Accepte null
`data[].lines`	array	
`data[].lines[].line_number`	integer	Position dans le tableau lines, à partir de 1, lignes de titre comprises. Ce numéro peut changer lors d'un ajout, d'une suppression ou d'un déplacement de ligne et ne constitue pas un identifiant stable. Minimum: 1
`data[].lines[].item_id`	integer	Accepte null
`data[].lines[].is_title`	boolean	Accepte null
`data[].lines[].title`	string	Accepte null
`data[].lines[].name`	string	Accepte null
`data[].lines[].replace_name`	string	Accepte null
`data[].lines[].description`	string	Accepte null
`data[].lines[].quantity`	number	Accepte null
`data[].lines[].unit`	string	Unité enregistrée sur la ligne du document (forfait, pièce, heure…), indépendamment de l'unité actuelle du produit. Accepte null
`data[].lines[].price`	number	Accepte null
`data[].lines[].discount_type`	string	Accepte null
`data[].lines[].discount`	number	Accepte null

Nom	Type	Description / contraintes
`data[].lines[].is_ttc`	boolean	Accepte null
`data[].lines[].sub_total`	number	Accepte null
`data[].lines[].tax`	number	Accepte null
`data[].lines[].total`	number	Accepte null
`data[].lines[].tax_type_id`	integer	Accepte null
`data[].lines[].tax_type`	object	Accepte null
`data[].lines[].tax_type.id`	integer	
`data[].lines[].tax_type.name`	string	
`data[].lines[].tax_type.percent`	number	
`data[].lines[].tax_type.amount`	number	Présent pour les anciennes lignes utilisant la relation taxes.
`data[].previous_document`	object	Devis d'origine accessible, au même format que pour les factures. Champ absent sans devis accessible. sub_total est exprimé en unité monétaire, pas en centimes.
`data[].previous_document.type`	string	`estimate`
`data[].previous_document.number`	string	
`data[].previous_document.reference`	string	Accepte null
`data[].previous_document.sub_total`	number	
`data[].estimate_id`	integer	Identifiant du devis d'origine accessible, sinon null. Accepte null
`data[].estimate`	object	Devis d'origine accessible dans la société et pour l'utilisateur courant, sinon null. Accepte null
`data[].estimate.id`	integer	
`data[].estimate.estimate_number`	string	
`meta`	object	
`meta.current_page`	integer	
`meta.last_page`	integer	

Nom	Type	Description / contraintes
meta.total	integer	
meta.has_more	boolean	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
200	OK
429	Limite par défaut de l'API publique : 240 appels par minute, partagée entre les endpoints et les sociétés pour un même utilisateur authentifié (par IP hors authentification). Une dérogation temporaire peut être configurée côté serveur pour une reprise initiale de données ; elle expire automatiquement. Le plafond effectif est indiqué par X-RateLimit-Limit sur les réponses. Quelques appels par quart d'heure et par société sont compatibles avec la limite standard. Après HTTP 429, attendre le délai Retry-After avant de réessayer.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Données d'une commande

```
https://api.invoicing.plus/v1/order/{id}
```

Le numéro COM est renvoyé dans estimate_number, comme dans la liste. previous_document décrit le devis d'origine au même format que pour les factures (type, number, reference, sub_total) et est absent sans devis accessible. estimate contient l'identifiant et le numéro du devis d'origine, ou null pour une commande sans devis accessible.

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	integer	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/order/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": {
        "id": 124,
        "customer_id": 42,
        "customer": {
            "name": "Client de démonstration"
        },
        "estimate_date": "2026-10-21",
        "expiry_date": "2026-11-21",
        "estimate_number": "COM20260001",
        "reference": "AFFAIRE-001",
        "status": "DRAFT",
        "status_changed_at": "2026-10-21T14:30:00.000000Z",
        "updated_at": "2026-10-21T14:30:00.000000Z",
        "title": "Découpe de pièces",
        "notes": "",
        "sub_total": 100,
        "tax": 20,
        "total": 120,
        "payment_method_id": 1,
        "lines": [
            {
                "line_number": 1,
                "item_id": 7,
                "is_title": false,
                "title": "",
                "name": "Pièce découpée",
                "replace_name": "",
                "description": "",
                "quantity": 1,
                "unit": "pièce",
                "price": 100,
                "discount_type": "fixed",
                "discount": 0,
                "is_ttc": false,
                "sub_total": 100,
                "tax": 20,
                "total": 100,
                "tax_type_id": 1,
                "tax_type": {
                    "id": 1,
                    "name": "TVA 20 %",
                    "percent": 20,
                    "amount": 20
                }
            }
```

```
        ],
        "previous_document": {
            "type": "estimate",
            "number": "DEV20260001",
            "reference": "AFFAIRE-001",
            "sub_total": 100
        },
        "estimate_id": 123,
        "estimate": {
            "id": 123,
            "estimate_number": "DEV20260001"
        }
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	
`data.id`	integer	
`data.customer_id`	integer	
`data.customer`	object	
`data.customer.name`	string	
`data.estimate_date`	string	Format: `date`
`data.expiry_date`	string	Format: `date` Accepte null
`data.estimate_number`	string	
`data.reference`	string	Référence libre du document, distincte du devis d'origine. Accepte null
`data.status`	string	
`data.status_changed_at`	string	Format: `date-time` Accepte null
`data.updated_at`	string	Format: `date-time` Accepte null
`data.title`	string	Accepte null
`data.notes`	string	Accepte null
`data.sub_total`	number	

Nom	Type	Description / contraintes
data.tax	number	
data.total	number	
data.payment_method_id	integer	Accepte null
data.lines	array	
data.lines[].line_number	integer	Position dans le tableau lines, à partir de 1, lignes de titre comprises. Ce numéro peut changer lors d'un ajout, d'une suppression ou d'un déplacement de ligne et ne constitue pas un identifiant stable. Minimum: 1
data.lines[].item_id	integer	Accepte null
data.lines[].is_title	boolean	Accepte null
data.lines[].title	string	Accepte null
data.lines[].name	string	Accepte null
data.lines[].replace_name	string	Accepte null
data.lines[].description	string	Accepte null
data.lines[].quantity	number	Accepte null
data.lines[].unit	string	Unité enregistrée sur la ligne du document (forfait, pièce, heure...), indépendamment de l'unité actuelle du produit. Accepte null
data.lines[].price	number	Accepte null
data.lines[].discount_type	string	Accepte null
data.lines[].discount	number	Accepte null
data.lines[].is_ttc	boolean	Accepte null
data.lines[].sub_total	number	Accepte null
data.lines[].tax	number	Accepte null
data.lines[].total	number	Accepte null
data.lines[].tax_type_id	integer	Accepte null
data.lines[].tax_type	object	Accepte null

Nom	Type	Description / contraintes
`data.lines[].tax_type.id`	integer	
`data.lines[].tax_type.name`	string	
`data.lines[].tax_type.percent`	number	
`data.lines[].tax_type.amount`	number	Présent pour les anciennes lignes utilisant la relation taxes.
`data.previous_document`	object	Devis d'origine accessible, au même format que pour les factures. Champ absent sans devis accessible. sub_total est exprimé en unité monétaire, pas en centimes.
`data.previous_document.type`	string	`estimate`
`data.previous_document.number`	string	
`data.previous_document.reference`	string	Accepte null
`data.previous_document.sub_total`	number	
`data.estimate_id`	integer	Identifiant du devis d'origine accessible, sinon null. Accepte null
`data.estimate`	object	Devis d'origine accessible dans la société et pour l'utilisateur courant, sinon null. Accepte null
`data.estimate.id`	integer	
`data.estimate.estimate_number`	string	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
`200`	OK
`401`	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
`403`	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
`404`	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.

HTTP	Description / contraintes
429	Limite par défaut de l'API publique : 240 appels par minute, partagée entre les endpoints et les sociétés pour un même utilisateur authentifié (par IP hors authentification). Une dérogation temporaire peut être configurée côté serveur pour une reprise initiale de données ; elle expire automatiquement. Le plafond effectif est indiqué par X-RateLimit-Limit sur les réponses. Quelques appels par quart d'heure et par société sont compatibles avec la limite standard. Après HTTP 429, attendre le délai Retry-After avant de réessayer.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Afficher le PDF d'une commande

```
https://api.invoicing.plus/v1/order/{id}/pdf
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	Non précisé	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/order/123/pdf' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n’est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.

Voir la référence dans Swagger ↗

Préfacturations

Opérations, paramètres et exemples pour cette ressource.

GET

Liste des préfacturations

```
https://api.invoicing.plus/v1/pre-billings
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`customer_id`	integer	Facultatif	
`status`	string	Facultatif	
`from_date`	string	Facultatif	Format: `date`
`to_date`	string	Facultatif	Format: `date`
`limit`	integer	Facultatif	Maximum: `100` Valeur par défaut: `20`
`page`	integer	Facultatif	Valeur par défaut: `1`

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/pre-billings' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n'est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	Liste paginée
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Consulter une préfacturation

```
https://api.invoicing.plus/v1/pre-billing/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	integer	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/pre-billing/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n'est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.

Voir la référence dans Swagger ↗

PUT

Remplacer une préfacturation brouillon non liée à une facture

```
https://api.invoicing.plus/v1/pre-billing/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`id`	integer	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	
`Content-Type`	string	Obligatoire	`application/json`

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`customer_id`	integer	Obligatoire	
`pre_billing_date`	string	Facultatif	Date de préfacturation (défaut : aujourd'hui) Format: `date` Accepte null
`reference`	string	Facultatif	Accepte null
`title`	string	Facultatif	Accepte null
`notes`	string	Facultatif	Accepte null
`refund`	boolean	Facultatif	Valeur par défaut: `false`
`lines`	array	Obligatoire	
`lines[].item_id`	integer	Facultatif	Produit de la société, obligatoire sauf pour un titre
`lines[].is_title`	boolean	Facultatif	Valeur par défaut: `false`
`lines[].title`	string	Facultatif	Accepte null
`lines[].name`	string	Facultatif	Accepte null
`lines[].name2`	string	Facultatif	Accepte null

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`lines[].description`	string	Facultatif	Accepte null
`lines[].unit`	string	Facultatif	Accepte null
`lines[].price`	number	Facultatif	Prix unitaire en devise (défaut : prix du produit)
`lines[].ecotaxe`	number	Facultatif	Écotaxe unitaire en devise (défaut : produit)
`lines[].quantity`	number	Facultatif	Valeur par défaut: `1`
`lines[].nkp`	number	Facultatif	Valeur par défaut: `1`
`lines[].tax_type_id`	integer	Facultatif	TVA de la société ; défaut : TVA du produit, null : sans TVA Accepte null
`lines[].discount_type`	string	Facultatif	Valeur par défaut: `fixed` `fixed` · `percentage`
`lines[].discount`	number	Facultatif	Remise unitaire en devise ou en pourcentage Valeur par défaut: `0`
`lines[].is_ttc`	boolean	Facultatif	Valeur par défaut: `false`
`lines[].is_free`	boolean	Facultatif	Valeur par défaut: `false`
`lines[].debours`	boolean	Facultatif	Valeur par défaut: `false`

Exemple de requête

cURL

```
curl --request PUT 'https://api.invoicing.plus/v1/pre-billing/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "customer_id": 42,
    "lines": [
        {
            "item_id": 123,
            "quantity": 2
        }
    ]
}'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n’est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
409	Préfacturation déjà facturée ou archivée
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.

Voir la référence dans Swagger ↗

DELETE

Supprimer une préfacturation brouillon non liée à une facture

```
https://api.invoicing.plus/v1/pre-billing/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	integer	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request DELETE 'https://api.invoicing.plus/v1/pre-billing/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n'est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	Deleted
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
409	Préfacturation déjà facturée ou archivée

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Créer une préfacturation

```
https://api.invoicing.plus/v1/pre-billing
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	
`Content-Type`	string	Obligatoire	`application/json`

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`customer_id`	integer	Obligatoire	
`pre_billing_date`	string	Facultatif	Date de préfacturation (défaut : aujourd'hui) Format: `date` Accepte null
`reference`	string	Facultatif	Accepte null
`title`	string	Facultatif	Accepte null
`notes`	string	Facultatif	Accepte null
`refund`	boolean	Facultatif	Valeur par défaut: `false`
`lines`	array	Obligatoire	
`lines[].item_id`	integer	Facultatif	Produit de la société, obligatoire sauf pour un titre
`lines[].is_title`	boolean	Facultatif	Valeur par défaut: `false`
`lines[].title`	string	Facultatif	Accepte null
`lines[].name`	string	Facultatif	Accepte null
`lines[].name2`	string	Facultatif	Accepte null

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`lines[].description`	string	Facultatif	Accepte null
`lines[].unit`	string	Facultatif	Accepte null
`lines[].price`	number	Facultatif	Prix unitaire en devise (défaut : prix du produit)
`lines[].ecotaxe`	number	Facultatif	Écotaxe unitaire en devise (défaut : produit)
`lines[].quantity`	number	Facultatif	Valeur par défaut: `1`
`lines[].nkp`	number	Facultatif	Valeur par défaut: `1`
`lines[].tax_type_id`	integer	Facultatif	TVA de la société ; défaut : TVA du produit, null : sans TVA Accepte null
`lines[].discount_type`	string	Facultatif	Valeur par défaut: `fixed` `fixed` · `percentage`
`lines[].discount`	number	Facultatif	Remise unitaire en devise ou en pourcentage Valeur par défaut: `0`
`lines[].is_ttc`	boolean	Facultatif	Valeur par défaut: `false`
`lines[].is_free`	boolean	Facultatif	Valeur par défaut: `false`
`lines[].debours`	boolean	Facultatif	Valeur par défaut: `false`

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/pre-billing' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "customer_id": 42,
    "lines": [
        {
            "item_id": 123,
            "quantity": 2
        }
    ]
}'
```

Exemple de réponse HTTP 201

> Aucun exemple de réponse vérifié n'est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
201	Created
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Dupliquer une préfacturation à aujourd'hui

```
https://api.invoicing.plus/v1/pre-billing/{id}/duplicate
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	integer	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/pre-billing/123/duplicate' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 201

> Aucun exemple de réponse vérifié n’est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
201	Brouillon dupliqué à la date du jour
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.

Voir la référence dans Swagger ↗

RESSOURCES API

Factures

Opérations, paramètres et exemples pour cette ressource.

La création produit un brouillon DRAFT avec paid_status=UNPAID. PUT /invoice/{id} modifie uniquement un brouillon. POST /invoice/{id}/validation effectue la validation vers DONE avec les contrôles de dates, de TVA et de numérotation configurés. Le champ due_date porte la date d'échéance ; aucune API générique de gestion multi-échéances n'est documentée.

Une modification sans lines conserve les lignes et les montants enregistrés. Si lines est fourni, la liste remplace toutes les lignes existantes et les montants sont recalculés. La prise en compte de due_date dépend du réglage invoice_set_due_date_automatically=YES. Contrôlez la facture relue après modification.

GET

Obtenir la liste de vos factures.

```
https://api.invoicing.plus/v1/invoices
```

Chaque ligne de facture expose unit (unité enregistrée sur la ligne, nullable) et line_number (position à partir de 1, titres compris). line_number peut changer après modification du document et ne constitue pas un identifiant stable.

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`from_date`	string	Facultatif	Filtrer les factures à partir de cette date (YYYY-MM-DD). Format: `date`
`to_date`	string	Facultatif	Filtrer les factures jusqu'à cette date (YYYY-MM-DD). Format: `date`
`page`	integer	Facultatif	Page demandée Minimum: `1` Valeur par défaut: `1`
`limit`	integer	Facultatif	Nombre de résultats par page Minimum: `1` Maximum: `1000` Valeur par défaut: `1000`

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
search	string	Facultatif	Recherche par nom ou référence du document
status	string	Facultatif	Filtre de statut DONE · DRAFT

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/invoices' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": [
        {
            "id": 123,
            "customer_id": 42,
            "invoice_date": "2026-10-28",
            "due_date": "2026-11-28",
            "invoice_number": "FAC-2026-00123",
            "reference": "COMMANDE-42",
            "status": "DRAFT",
            "paid_status": "UNPAID",
            "refund": false,
            "deposit": false,
            "final": false,
            "sub_total": 100,
            "tax": 20,
            "total": 120,
            "lines": [
                {
                    "line_number": 1,
                    "item_id": 123,
                    "quantity": 2,
                    "unit": "heure"
                }
            ]
        }
    ],
    "meta": {
        "current_page": 1,
        "last_page": 1,
        "total": 1,
        "has_more": false
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	array	
`data[].id`	integer	
`data[].customer_id`	integer	
`data[].invoice_date`	string	Format: `date`

Nom	Type	Description / contraintes
data[].due_date	string	Format: date
data[].invoice_number	string	
data[].reference	string	
data[].status	string	
data[].paid_status	string	UNPAID · PARTIALLY_PAID · PAID
data[].refund	boolean	
data[].deposit	boolean	
data[].final	boolean	
data[].sub_total	number	
data[].tax	number	
data[].total	number	
data[].lines	array	
data[].lines[].line_number	integer	
data[].lines[].item_id	integer	
data[].lines[].quantity	number	
data[].lines[].unit	string	Accepte null
meta	object	
meta.current_page	integer	
meta.last_page	integer	
meta.total	integer	
meta.has_more	boolean	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.

HTTP	Description / contraintes
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Données d'une facture

```
https://api.invoicing.plus/v1/invoice/{id}
```

Chaque ligne de facture expose unit (unité enregistrée sur la ligne, nullable) et line_number (position à partir de 1, titres compris). line_number peut changer après modification du document et ne constitue pas un identifiant stable.

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	string	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/invoice/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": {
        "id": 123,
        "customer_id": 42,
        "invoice_date": "2026-10-28",
        "due_date": "2026-11-28",
        "invoice_number": "FAC-2026-00123",
        "reference": "COMMANDE-42",
        "status": "DRAFT",
        "paid_status": "UNPAID",
        "refund": false,
        "deposit": false,
        "final": false,
        "sub_total": 100,
        "tax": 20,
        "total": 120,
        "lines": [
            {
                "line_number": 1,
                "item_id": 123,
                "quantity": 2,
                "unit": "heure"
            }
        ]
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes

`data`	object	Principaux champs de facture. Montants en unité monétaire, pas en centimes. La réponse complète inclut notamment customer, lines, devise, mode de paiement et champs personnalisés éventuels.
`data.id`	integer	
`data.customer_id`	integer	
`data.invoice_date`	string	Format: `date`
`data.due_date`	string	Format: `date`
`data.invoice_number`	string	
`data.reference`	string	
`data.status`	string	
`data.paid_status`	string	`UNPAID · PARTIALLY_PAID · PAID`
`data.refund`	boolean	
`data.deposit`	boolean	
`data.final`	boolean	
`data.sub_total`	number	
`data.tax`	number	
`data.total`	number	
`data.lines`	array	
`data.lines[].line_number`	integer	
`data.lines[].item_id`	integer	
`data.lines[].quantity`	number	
`data.lines[].unit`	string	Accepte null

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.

HTTP	Description / contraintes
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.

Voir la référence dans Swagger ↗

PUT

Modifier une facture brouillon

```
https://api.invoicing.plus/v1/invoice/{id}
```

Réservé aux factures DRAFT ; une facture validée renvoie 404. Sans lines, les lignes et montants enregistrés sont conservés. Si lines est fourni, toutes les lignes existantes sont remplacées et les montants recalculés. due_date est appliqué uniquement si invoice_set_due_date_automatically vaut YES. Les montants sont en unité monétaire.

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	integer	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	
Content-Type	string	Obligatoire	application/json

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
invoice_date	string	Facultatif	Format: date

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
due_date	string	Facultatif	Format: date
customer_id	integer	Facultatif	
payment_method_id	integer	Facultatif	
title	string	Facultatif	
notes	string	Facultatif	
reference	string	Facultatif	
refund	boolean	Facultatif	
period_start	string	Facultatif	Format: date
period_end	string	Facultatif	Format: date
currency_id	integer	Facultatif	
lines	array	Facultatif	
lines[].is_title	boolean	Facultatif	
lines[].item_id	integer	Facultatif	
lines[].tax_type_id	integer	Facultatif	
lines[].title	string	Facultatif	
lines[].is_ttc	boolean	Facultatif	
lines[].name	string	Facultatif	
lines[].description	string	Facultatif	
lines[].quantity	number	Facultatif	
lines[].unit	string	Facultatif	
lines[].price	number	Facultatif	
lines[].discount_type	string	Facultatif	
lines[].discount	number	Facultatif	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request PUT 'https://api.invoicing.plus/v1/invoice/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "reference": "DEMO-ORDER-42"
}'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": {
        "id": 123,
        "customer_id": 42,
        "invoice_date": "2026-10-28",
        "due_date": "2026-11-28",
        "invoice_number": "FAC-2026-00123",
        "reference": "COMMANDE-42",
        "status": "DRAFT",
        "paid_status": "UNPAID",
        "refund": false,
        "deposit": false,
        "final": false,
        "sub_total": 100,
        "tax": 20,
        "total": 120,
        "lines": [
            {
                "line_number": 1,
                "item_id": 123,
                "quantity": 2,
                "unit": "heure"
            }
        ]
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	Principaux champs de facture. Montants en unité monétaire, pas en centimes. La réponse complète inclut notamment customer, lines, devise, mode de paiement et champs personnalisés éventuels.
`data.id`	integer	
`data.customer_id`	integer	
`data.invoice_date`	string	Format: `date`
`data.due_date`	string	Format: `date`
`data.invoice_number`	string	
`data.reference`	string	
`data.status`	string	
`data.paid_status`	string	`UNPAID · PARTIALLY_PAID · PAID`
`data.refund`	boolean	
`data.deposit`	boolean	
`data.final`	boolean	
`data.sub_total`	number	
`data.tax`	number	
`data.total`	number	
`data.lines`	array	
`data.lines[].line_number`	integer	
`data.lines[].item_id`	integer	
`data.lines[].quantity`	number	
`data.lines[].unit`	string	Accepte null

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
`200`	OK
`401`	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.

Voir la référence dans Swagger ↗

DELETE

Supprimer une facture brouillon

```
https://api.invoicing.plus/v1/invoice/{id}
```

La suppression est réservée aux factures et aux avoirs en brouillon. Tout autre statut renvoie 422 sans suppression. Une suppression effective renvoie 200.

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	integer	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request DELETE 'https://api.invoicing.plus/v1/invoice/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d'autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON

```
{
    "data": "Deleted."
}
```

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
data	string	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Créer une facture

```
https://api.invoicing.plus/v1/invoice
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	
`Content-Type`	string	Obligatoire	`application/json`

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`invoice_date`	string	Facultatif	Format: `date` Accepte null
`due_date`	string	Facultatif	Format: `date` Accepte null
`customer_id`	integer	Obligatoire	
`related_customer_id`	integer	Facultatif	Accepte null
`payment_method_id`	integer	Facultatif	Mode de paiement de la société sélectionnée. Accepte null
`title`	string	Facultatif	Accepte null
`notes`	string	Facultatif	Accepte null
`reference`	string	Facultatif	Accepte null
`refund`	boolean	Facultatif	Accepte null
`period_start`	string	Facultatif	Format: `date` Accepte null

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`period_end`	string	Facultatif	Format: `date` Accepte null
`lines`	array	Obligatoire	
`lines[].is_title`	boolean	Facultatif	Accepte null
`lines[].item_id`	integer	Facultatif	Condition : required_if:lines.*.is_title,false
`lines[].tax_type_id`	integer	Facultatif	TVA de la société sélectionnée. Accepte null
`lines[].title`	string	Facultatif	Texte pour une ligne de titre. Accepte null
`lines[].is_ttc`	Non précisé	Facultatif	Accepte null
`lines[].name`	string	Facultatif	Accepte null
`lines[].description`	string	Facultatif	Accepte null
`lines[].quantity`	number	Facultatif	Accepte null
`lines[].unit`	string	Facultatif	Accepte null
`lines[].price`	number	Facultatif	Prix unitaire en unité monétaire. Accepte null
`lines[].discount_type`	string	Facultatif	Accepte null
`lines[].discount`	number	Facultatif	Accepte null
`lines[].group_key`	string	Facultatif	Accepte null
`group_lines`	array	Facultatif	Accepte null
`group_lines[].key`	string	Obligatoire	
`group_lines[].name`	string	Obligatoire	
`group_lines[].description`	string	Facultatif	Accepte null
`group_lines[].quantity`	number	Obligatoire	
`group_lines[].unit`	string	Facultatif	Accepte null
`currency_id`	integer	Facultatif	Accepte null
`invoice_type_id`	integer	Facultatif	Accepte null

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/invoice' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "customer_id": 42,
    "invoice_date": "2026-10-28",
    "due_date": "2026-11-28",
    "lines": [
        {
            "item_id": 123,
            "quantity": 2
        },
        {
            "item_id": 124,
            "quantity": 1
        }
    ]
}'
```

Exemple de réponse HTTP 201

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": {
        "id": 123,
        "customer_id": 42,
        "invoice_date": "2026-10-28",
        "due_date": "2026-11-28",
        "invoice_number": "FAC-2026-00123",
        "reference": "COMMANDE-42",
        "status": "DRAFT",
        "paid_status": "UNPAID",
        "refund": false,
        "deposit": false,
        "final": false,
        "sub_total": 100,
        "tax": 20,
        "total": 120,
        "lines": [
            {
                "line_number": 1,
                "item_id": 123,
                "quantity": 2,
                "unit": "heure"
            }
        ]
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	Principaux champs de facture. Montants en unité monétaire, pas en centimes. La réponse complète inclut notamment customer, lines, devise, mode de paiement et champs personnalisés éventuels.
`data.id`	integer	
`data.customer_id`	integer	
`data.invoice_date`	string	Format: `date`
`data.due_date`	string	Format: `date`
`data.invoice_number`	string	

Nom	Type	Description / contraintes
data.reference	string	
data.status	string	
data.paid_status	string	UNPAID · PARTIALLY_PAID · PAID
data.refund	boolean	
data.deposit	boolean	
data.final	boolean	
data.sub_total	number	
data.tax	number	
data.total	number	
data.lines	array	
data.lines[].line_number	integer	
data.lines[].item_id	integer	
data.lines[].quantity	number	
data.lines[].unit	string	Accepte null

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
201	OK
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Créer une facture (sans effort), le client est créé automatiquemet avec comme clé l'adresse email, les produits sont créés automatiquement avec comme clés les codes produits

```
https://api.invoicing.plus/v1/invoice/effortless
```

Clients et codes produits recherchés uniquement dans la société X-Company. Sans taxe explicite, utilise celle du produit, sinon la taxe active par défaut de la société. Les taux explicites doivent correspondre à une taxe configurée dans cette société.

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	
`Content-Type`	string	Obligatoire	`application/json`

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`invoice_date`	string	Facultatif	Format: `date` Accepte null
`due_date`	string	Facultatif	Format: `date` Accepte null
`customer_email`	string	Obligatoire	Format: `email`
`customer`	object	Obligatoire	
`customer.name`	string	Obligatoire	
`customer.company_name`	string	Facultatif	Accepte null
`customer.code`	string	Facultatif	Accepte null

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
customer.account_code	string	Facultatif	Accepte null
customer.phone	Non précisé	Facultatif	Accepte null
customer.crn	Non précisé	Facultatif	Accepte null
customer.vat	Non précisé	Facultatif	Accepte null
customer.billing_address_1	string	Facultatif	Accepte null
customer.billing_address_2	string	Facultatif	Accepte null
customer.billing_zip	string	Facultatif	Accepte null
customer.billing_city	string	Facultatif	Accepte null
customer.is_web	boolean	Facultatif	Accepte null
title	Non précisé	Facultatif	Accepte null
notes	Non précisé	Facultatif	Accepte null
reference	Non précisé	Facultatif	Accepte null
refund	boolean	Facultatif	Accepte null
period_start	string	Facultatif	Format: date Accepte null
period_end	string	Facultatif	Format: date Accepte null
lines	array	Obligatoire	
lines[].is_title	boolean	Facultatif	Accepte null
lines[].item_code	string	Facultatif	Condition : required_if:lines.*.is_title,false
lines[].tax_type_id	integer	Facultatif	Taxe de la société ; sans valeur explicite, utilise la taxe du produit ou la taxe active par défaut de la société. Accepte null
lines[].tax_percent	number	Facultatif	Accepte null
lines[].title	Non précisé	Facultatif	Accepte null
lines[].is_ttc	Non précisé	Facultatif	Accepte null
lines[].name	string	Facultatif	Accepte null
lines[].description	string	Facultatif	Accepte null
lines[].quantity	number	Facultatif	Accepte null
lines[].unit	string	Facultatif	Accepte null

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
lines[].price	number	Facultatif	Accepte null
lines[].discount_type	string	Facultatif	Accepte null
lines[].discount	number	Facultatif	Accepte null
lines[].group_key	string	Facultatif	Accepte null
lines[].item	object	Facultatif	
lines[].item.name	string	Facultatif	Condition : required_if:lines.*.is_title,false
lines[].item.description	Non précisé	Facultatif	Accepte null
lines[].item.account_code	Non précisé	Facultatif	Accepte null
lines[].item.tax_percent	number	Facultatif	Accepte null
lines[].item.price	Non précisé	Facultatif	Accepte null
lines[].item.tax_type_id	integer	Facultatif	Accepte null
lines[].item.unit_id	integer	Facultatif	Accepte null
group_lines	array	Facultatif	Accepte null
group_lines[].key	string	Obligatoire	
group_lines[].name	string	Obligatoire	
group_lines[].description	string	Facultatif	Accepte null
group_lines[].quantity	number	Obligatoire	
group_lines[].unit	string	Facultatif	Accepte null

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/invoice/effortless' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "customer_email": "demo@example.com",
    "customer": {
        "name": "Atelier Exemple"
    },
    "lines": [
        {
            "item_code": "DEMO-001",
            "item": {
                "name": "Conseil technique"
            },
            "quantity": 2,
            "price": 75.5,
            "tax_percent": 20
        }
    ]
}'
```

Exemple de réponse HTTP 201

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": {
        "id": 123,
        "customer_id": 42,
        "invoice_date": "2026-10-28",
        "due_date": "2026-11-28",
        "invoice_number": "FAC-2026-00123",
        "reference": "COMMANDE-42",
        "status": "DRAFT",
        "paid_status": "UNPAID",
        "refund": false,
        "deposit": false,
        "final": false,
        "sub_total": 100,
        "tax": 20,
        "total": 120,
        "lines": [
            {
                "line_number": 1,
                "item_id": 123,
                "quantity": 2,
                "unit": "heure"
            }
        ]
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	Principaux champs de facture. Montants en unité monétaire, pas en centimes. La réponse complète inclut notamment customer, lines, devise, mode de paiement et champs personnalisés éventuels.
`data.id`	integer	
`data.customer_id`	integer	
`data.invoice_date`	string	Format: `date`
`data.due_date`	string	Format: `date`
`data.invoice_number`	string	

Nom	Type	Description / contraintes
data.reference	string	
data.status	string	
data.paid_status	string	UNPAID · PARTIALLY_PAID · PAID
data.refund	boolean	
data.deposit	boolean	
data.final	boolean	
data.sub_total	number	
data.tax	number	
data.total	number	
data.lines	array	
data.lines[].line_number	integer	
data.lines[].item_id	integer	
data.lines[].quantity	number	
data.lines[].unit	string	Accepte null

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
201	OK
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Valider une facture

```
https://api.invoicing.plus/v1/invoice/{id}/validation
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`id`	Non précisé	Obligatoire	ID de la facture à valider

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/invoice/123/validation' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n'est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
`403`	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.

HTTP	Description / contraintes
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	Ok
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Afficher le PDF d'une facture

```
https://api.invoicing.plus/v1/invoice/{id}/pdf
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	Non précisé	Obligatoire	ID de la facture à envoyer

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/invoice/123/pdf' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Réponse binaire application/pdf. Enregistrer le corps de la réponse dans un fichier PDF.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	Ok
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Envoyer par email une facture

```
https://api.invoicing.plus/v1/invoice/{id}/send
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes

`id`	Non précisé	Obligatoire	ID de la facture à envoyer

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	
`Content-Type`	string	Obligatoire	`application/json`

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`to`	string	Facultatif	
`subject`	string	Obligatoire	
`from_name`	string	Obligatoire	
`from_email`	string	Obligatoire	
`body`	string	Facultatif	
`cc`	string	Facultatif	
`bcc`	string	Facultatif	
`to_array`	array	Facultatif	
`to_array[].name`	string	Obligatoire	
`to_array[].email`	string	Obligatoire	Format: `email`

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/invoice/123/send' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "to": "demo@example.com",
    "subject": "Votre facture",
    "from_name": "Camille Exemple",
    "from_email": "demo@example.com"
}'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d'autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON

```
{
    "data": {
        "message": "Queued."
    }
}
```

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	
`data.message`	string	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
`403`	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
`401`	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
`429`	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
`200`	Ok

HTTP	Description / contraintes
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Générer et télécharger le PDF

```
https://api.invoicing.plus/v1/invoice/{id}/stream-pdf
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	integer	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/invoice/123/stream-pdf' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Réponse binaire application/pdf. Enregistrer le corps de la réponse dans un fichier PDF.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.

Voir la référence dans Swagger ↗

Factures récurrentes

Opérations, paramètres et exemples pour cette ressource.

GET

Obtenir la liste de vos factures récurrentes.

```
https://api.invoicing.plus/v1/recurring-invoices
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/recurring-invoices' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n'est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Données d'une facture récurrente

```
https://api.invoicing.plus/v1/recurring-invoice/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	string	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/recurring-invoice/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n’est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Créer une facture récurrente

```
https://api.invoicing.plus/v1/recurring-invoice
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	
Content-Type	string	Obligatoire	application/json

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
customer_id	integer	Obligatoire	
frequency	string	Obligatoire	M · T · Q · S · A · H
status	string	Facultatif	ACTIVE · INACTIVE Accepte null
reference	Non précisé	Facultatif	Accepte null
generation_date	string	Obligatoire	Format: date
invoice_date	string	Obligatoire	Format: date
due_date	string	Obligatoire	Format: date
init_date	string	Facultatif	Format: date Accepte null
end_date	string	Facultatif	Format: date Accepte null
period_start	string	Facultatif	Format: date Accepte null
period_end	string	Facultatif	Format: date Accepte null
generate_pre_billings	boolean	Facultatif	Inclure la préfacturation lors de la génération des factures récurrentes. Accepte null
payment_method_id	integer	Facultatif	Accepte null
title	Non précisé	Facultatif	Accepte null
notes	Non précisé	Facultatif	Accepte null
lines	array	Facultatif	Accepte null
lines[].is_title	boolean	Facultatif	Accepte null

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
lines[].item_id	integer	Facultatif	Condition : required_if:lines.*.is_title,false
lines[].tax_type_id	integer	Facultatif	Accepte null
lines[].title	Non précisé	Facultatif	Accepte null
lines[].is_ttc	Non précisé	Facultatif	Accepte null
lines[].name	string	Facultatif	Accepte null
lines[].name2	string	Facultatif	Accepte null
lines[].description	string	Facultatif	Accepte null
lines[].quantity	number	Facultatif	Accepte null
lines[].unit	string	Facultatif	Accepte null
lines[].price	number	Facultatif	Accepte null
lines[].discount_type	string	Facultatif	Accepte null
lines[].discount	number	Facultatif	Accepte null
lines[].is_percent	boolean	Facultatif	Accepte null
lines[].percent	number	Facultatif	Accepte null
lines[].line_percent	array	Facultatif	Accepte null
lines[].updown	string	Facultatif	Accepte null

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/recurring-invoice' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "customer_id": 42,
    "frequency": "M",
    "generation_date": "2026-11-01",
    "invoice_date": "2026-11-01",
    "due_date": "2026-11-30",
    "lines": [
        {
            "item_id": 123,
            "quantity": 1
        }
    ]
}'
```

Exemple de réponse HTTP 201

> Aucun exemple de réponse vérifié n'est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
201	OK
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.

Voir la référence dans Swagger ↗

RESSOURCES API

Paiements

Opérations, paramètres et exemples pour cette ressource.

Privilégiez une facture validée et non soldée. Envoyez un amount explicite en unité monétaire. Les montants négatifs et supérieurs au solde sont rejetés. GET /invoice/{id} expose paid_status (UNPAID, PARTIALLY_PAID, PAID) et GET /payments permet de retrouver les règlements. Le solde due_amount n'est pas exposé par InvoiceResource : ne supposez pas sa présence dans la réponse.

GET

Obtenir la liste des paiements.

```
https://api.invoicing.plus/v1/payments
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/payments' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d'autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": [
        {
            "id": 321,
            "customer_id": 42,
            "payment_number": "REG-2026-00321",
            "payment_date": "2026-10-28",
            "amount": 120,
            "invoice_id": 123,
            "payment_method_id": 3
        }
    ]
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	array	
`data[].id`	integer	
`data[].customer_id`	integer	
`data[].payment_number`	string	
`data[].payment_date`	string	
`data[].amount`	number	
`data[].invoice_id`	integer	Accepte null
`data[].refund_invoice_id`	integer	Accepte null
`data[].payment_method_id`	integer	Accepte null
`data[].notes`	string	Accepte null

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK

HTTP	Description / contraintes
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Afficher les données d'un paiement

```
https://api.invoicing.plus/v1/payment/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	string	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/payment/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": {
        "id": 321,
        "customer_id": 42,
        "payment_number": "REG-2026-00321",
        "payment_date": "2026-10-28",
        "amount": 120,
        "invoice_id": 123,
        "payment_method_id": 3
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	
`data.id`	integer	
`data.customer_id`	integer	
`data.payment_number`	string	
`data.payment_date`	string	
`data.amount`	number	
`data.invoice_id`	integer	Accepte null
`data.refund_invoice_id`	integer	Accepte null
`data.payment_method_id`	integer	Accepte null
`data.notes`	string	Accepte null

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

HTTP	Description / contraintes
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.

Voir la référence dans Swagger ↗

DELETE

Supprimer un paiement

```
https://api.invoicing.plus/v1/payment/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	integer	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request DELETE 'https://api.invoicing.plus/v1/payment/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d'autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON

```
{
    "data": "Deleted"
}
```

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
data	string	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Créer un paiement

```
https://api.invoicing.plus/v1/payment
```

invoice_id est obligatoire : facture validée à régler. refund_invoice_id est facultatif : avoir validé du même client et de la même devise utilisé pour régler la facture. Montant positif en unité monétaire. Sans amount, utilise le solde de la facture, limité au disponible de l'avoir si fourni. Les deux soldes sont diminués lors d'une imputation d'avoir. La réponse est HTTP 201 Created.

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	
`Content-Type`	string	Obligatoire	`application/json`

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`invoice_id`	integer	Obligatoire	Facture de la société sélectionnée ; utiliser cet identifiant pour un règlement de facture.
`refund_invoice_id`	integer	Facultatif	Avoir de la société sélectionnée utilisé pour régler la facture invoice_id. Ne remplace pas invoice_id.
`payment_date`	string	Facultatif	Format: `date`
`amount`	number	Facultatif	
`payment_method_id`	integer	Facultatif	
`currency_id`	integer	Facultatif	
`notes`	string	Facultatif	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/payment' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "invoice_id": 123,
    "payment_date": "2026-10-28",
    "amount": 120
}'
```

Exemple de réponse HTTP 201

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": {
        "id": 321,
        "customer_id": 42,
        "payment_number": "REG-2026-00321",
        "payment_date": "2026-10-28",
        "amount": 120,
        "invoice_id": 123,
        "payment_method_id": 3
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	
`data.id`	integer	
`data.customer_id`	integer	
`data.payment_number`	string	
`data.payment_date`	string	
`data.amount`	number	
`data.invoice_id`	integer	Accepte null
`data.refund_invoice_id`	integer	Accepte null
`data.payment_method_id`	integer	Accepte null
`data.notes`	string	Accepte null

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
`201`	Created
`401`	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
`403`	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
`404`	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.

HTTP	Description / contraintes
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.

Voir la référence dans Swagger ↗

Modes de paiement

Opérations, paramètres et exemples pour cette ressource.

GET

Obtenir la liste des méthodes de paiements.

```
https://api.invoicing.plus/v1/payment-methods
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/payment-methods' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d'autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": [
        {
            "id": 3,
            "name": "Virement Démo",
            "account_code": "512000"
        }
    ]
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	array	
`data[].id`	integer	
`data[].name`	string	
`data[].account_code`	string	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Consulter un mode de paiement

```
https://api.invoicing.plus/v1/payment-method/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	integer	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/payment-method/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON

```
{
    "data": {
        "id": 3,
        "name": "Virement Démo",
        "account_code": "512000"
    }
}
```

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
data	object	
data.id	integer	

Nom	Type	Description / contraintes
`data.name`	string	
`data.account_code`	string	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
`200`	OK
`401`	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
`403`	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
`404`	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
`429`	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.

Voir la référence dans Swagger ↗

DELETE

Supprimer un mode de paiement

```
https://api.invoicing.plus/v1/payment-method/{id}
```

La suppression renvoie 403 si des paiements ou dépenses sont rattachés.

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`id`	integer	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request DELETE 'https://api.invoicing.plus/v1/payment-method/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d'autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON

```
{
    "data": "Deleted"
}
```

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
data	string	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Créer un mode de paiement

```
https://api.invoicing.plus/v1/payment-method
```

Le nom doit être unique dans la société. La création renvoie HTTP 200.

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	
`Content-Type`	string	Obligatoire	`application/json`

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`name`	string	Obligatoire	
`account_code`	string	Facultatif	
`filebank`	boolean	Facultatif	
`accounting`	boolean	Facultatif	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/payment-method' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "name": "Virement Démo",
    "account_code": "512000",
    "filebank": false,
    "accounting": false
}'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d'autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON

```
{
    "data": {
        "id": 3,
        "name": "Virement Démo",
        "account_code": "512000"
    }
}
```

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	
`data.id`	integer	
`data.name`	string	
`data.account_code`	string	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
`200`	OK
`401`	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.

Voir la référence dans Swagger ↗

RESSOURCES API

Achats

Opérations, paramètres et exemples pour cette ressource.

GET

Historique des achats envoyés par l'utilisateur connecté

```
https://api.invoicing.plus/v1/purchase-invoices
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`page`	integer	Facultatif	Minimum: `1`
`limit`	integer	Facultatif	Minimum: `1` Maximum: `50`

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/purchase-invoices' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n’est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	Achats de l’utilisateur, du plus récent au plus ancien

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Importer une facture fournisseur ou une note

```
https://api.invoicing.plus/v1/purchase-invoice/import
```

Enregistre la pièce jointe. Si supplier_id est fourni, une écriture à compléter est préparée. Sans paramètre ocr, toutes les sociétés bénéficient temporairement automatiquement de l’extraction sur les formats compatibles lorsque le service est disponible. Sinon, la pièce est conservée pour saisie manuelle. Les paramètres ocr=true/false restent disponibles pour les intégrations existantes.

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	
`Content-Type`	string	Obligatoire	Laisser le client HTTP générer le boundary multipart. `multipart/form-data`

Corps de la requête multipart/form-data

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`file`	string	Obligatoire	PDF, image, document Word, Excel, PowerPoint ou OpenDocument (20 Mo maximum). Format: `binary`
`ocr`	boolean	Facultatif	Facultatif : absent, le backend active automatiquement l'OCR sur les formats compatibles lorsque le service est disponible. true demande explicitement l'OCR, false conserve le document pour saisie manuelle. L'OCR est temporairement disponible pour toutes les sociétés. HEIC/HEIF et ODS/ODP restent des documents classiques en mode automatique.
`supplier_id`	integer	Facultatif	Identifiant facultatif d'un fournisseur appartenant à la société. Accepte null

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/purchase-invoice/import' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --form 'file=@/path/to/document.pdf'
```

Exemple de réponse HTTP 201

> Aucun exemple de réponse vérifié n'est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes

403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
201	Pièce importée
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Consulter un achat et son résultat OCR

```
https://api.invoicing.plus/v1/purchase-invoice/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	integer	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/purchase-invoice/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n’est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	Achat, pièce jointe et état OCR
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.

Voir la référence dans Swagger ↗

DELETE

Supprimer son envoi non comptabilisé

```
https://api.invoicing.plus/v1/purchase-invoice/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	integer	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request DELETE 'https://api.invoicing.plus/v1/purchase-invoice/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 204

Réponse sans contenu.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
`403`	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
`401`	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
`429`	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
`204`	Envoi et pièce jointe supprimés
`404`	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
`409`	Envoi déjà comptabilisé

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Télécharger la pièce originale d’un achat

```
https://api.invoicing.plus/v1/purchase-invoice/{id}/pdf
```

Renvoie le PDF original sans modification (notamment Factur-X). Pour une image ou un document Office, renvoie le fichier dans son format original, sans conversion.

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
id	integer	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/purchase-invoice/123/pdf' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n'est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.

HTTP	Description / contraintes
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	Fichier original
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.

Voir la référence dans Swagger ↗

Exemples de validation

Opérations, paramètres et exemples pour cette ressource.

Ces routes pédagogiques servent à observer la validation. Les exemples volontairement invalides doivent produire des erreurs ; ils ne sont pas des modèles de création de documents métier.

POST

Poster des données en JSON avec le bon type, un nombre c'est un nombre, une date c'est une date...

```
https://api.invoicing.plus/v1/pass-good-data
```

Authentification : **Aucune authentification requise**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Content-Type`	string	Obligatoire	`application/json`

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`customer_id`	integer	Facultatif	
`invoice_date`	string	Facultatif	Format: `date`
`name`	string	Facultatif	
`lines`	array	Facultatif	Lines
`lines[].item_id`	integer	Facultatif	
`lines[].quantity`	number	Facultatif	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/pass-good-data' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "customer_id": 123,
    "invoice_date": "2026-10-28",
    "name": "Avignon",
    "lines": [
        {
            "item_id": 54321,
            "quantity": 7.5
        }
    ]
}'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n’est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
503	Service Unavailable

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Poster des données en JSON avec le mauvais type pour voir comment ça réagit

```
https://api.invoicing.plus/v1/pass-bad-data
```

Authentification : **Aucune authentification requise**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Content-Type`	string	Obligatoire	`application/json`

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`customer_id`	integer	Facultatif	
`invoice_date`	string	Facultatif	Format: `date`
`name`	string	Facultatif	
`lines`	array	Facultatif	Lines
`lines[].item_id`	integer	Facultatif	
`lines[].quantity`	number	Facultatif	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/pass-bad-data' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "customer_id": 123,
    "invoice_date": "lundi",
    "name": "Avignon",
    "lines": [
        {
            "item_id": 54321.9,
            "quantity": 7.5
        }
    ]
}'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n’est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
503	Service Unavailable

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Poster un JSON avec des propriétés non attendues

```
https://api.invoicing.plus/v1/pass-unexpected-data
```

Authentification : **Aucune authentification requise**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Content-Type`	string	Obligatoire	`application/json`

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`customer_id`	integer	Facultatif	
`invoice_date`	string	Facultatif	Format: `date`
`name`	string	Facultatif	
`city`	string	Facultatif	
`lines`	array	Facultatif	Lines
`lines[].item_id`	integer	Facultatif	
`lines[].quantity`	number	Facultatif	
`lines[].tax_name`	string	Facultatif	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/pass-unexpected-data' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "customer_id": 123,
    "invoice_date": "2026-10-28",
    "name": "Avignon",
    "city": "Marseille",
    "lines": [
        {
            "item_id": "54321",
            "quantity": "7.5",
            "tax_name": "TVA 20%"
        },
        {
            "item_id": "98760",
            "quantity": "12",
            "measure": "100cm",
            "negative": "false"
        }
    ]
}'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n’est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
503	Service Unavailable

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Poster un JSON cassé pour voir comment ça réagit (il faut enlever le double quote à la fin de titi)

```
https://api.invoicing.plus/v1/pass-bad-json
```

Authentification : **Aucune authentification requise**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Content-Type	string	Obligatoire	application/json

Corps de la requête application/json

Aucun paramètre documenté.

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/pass-bad-json' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{}'
```

Exemple de réponse HTTP 200

> Aucun exemple de réponse vérifié n'est disponible dans la documentation OpenAPI. Consulter Swagger et vérifier le résultat dans votre environnement dédié.

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
200	OK

HTTP	Description / contraintes
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.
503	Service Unavailable

Voir la référence dans Swagger ↗

Avoirs

Les avoirs utilisent la ressource facture.

Créez un avoir avec POST /invoice et refund: true. Le document est un brouillon et sa réponse porte refund: true. Pour lister ou consulter les avoirs, utilisez GET /invoices puis le champ refund, ou GET /invoice/{id}. Il n’existe pas d’endpoint /credit-notes.

Le contrôleur public de création n’accepte pas de champ permettant de rattacher cet avoir à une facture d’origine. La réponse peut exposer previous_document pour des liens créés par d’autres parcours, mais cela ne constitue pas un paramètre de création public. Pour un règlement d’avoir, POST /payment accepte refund_invoice_id.

Projets

Opérations, paramètres et exemples pour cette ressource.

GET

Lister les projets

```
https://api.invoicing.plus/v1/projects
```

search filtre le nom ; status accepte DONE ou CURRENT. from_date et to_date sont validés mais ne sont pas appliqués par le contrôleur actuel.

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`page`	integer	Facultatif	Minimum: `1` Valeur par défaut: `1`
`limit`	integer	Facultatif	Minimum: `1` Maximum: `1000` Valeur par défaut: `1000`
`search`	string	Facultatif	
`status`	string	Facultatif	

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/projects' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d'autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON


```
{
    "data": [
        {
            "id": 123,
            "name": "Projet de démonstration",
            "status": "CURRENT"
        }
    ],
    "meta": {
        "current_page": 1,
        "last_page": 1,
        "total": 1,
        "has_more": false
    }
}
```


Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	array	
`data[].id`	integer	
`data[].name`	string	
`data[].description`	string	Accepte null
`data[].zip`	string	Accepte null
`data[].city`	string	Accepte null
`data[].status`	string	
`data[].photo`	object	Accepte null

Nom	Type	Description / contraintes
`data[].photo.id`	integer	
`data[].photo.thumb`	string	Format: `uri`
`meta`	object	
`meta.current_page`	integer	
`meta.last_page`	integer	
`meta.total`	integer	
`meta.has_more`	boolean	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
`200`	OK
`401`	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
`403`	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
`404`	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
`429`	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
`422`	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.

Voir la référence dans Swagger ↗

GET

Consulter un projet

```
https://api.invoicing.plus/v1/project/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes

id	integer	Obligatoire

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/project/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d'autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON

```
{
    "data": {
        "id": 123,
        "name": "Projet de démonstration",
        "status": "CURRENT"
    }
}
```

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
data	object	
data.id	integer	
data.name	string	
data.description	string	Accepte null

Nom	Type	Description / contraintes
`data.zip`	string	Accepte null
`data.city`	string	Accepte null
`data.status`	string	
`data.photo`	object	Accepte null
`data.photo.id`	integer	
`data.photo.thumb`	string	Format: `uri`

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
`200`	OK
`401`	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
`403`	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
`404`	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
`429`	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.

Voir la référence dans Swagger ↗

PUT

Modifier un projet

```
https://api.invoicing.plus/v1/project/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`id`	integer	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	
Content-Type	string	Obligatoire	application/json

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
name	string	Obligatoire	
description	string	Facultatif	Accepte null
zip	string	Facultatif	Accepte null
city	string	Facultatif	Accepte null

Exemple de requête

cURL

```
curl --request PUT 'https://api.invoicing.plus/v1/project/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "name": "Projet de démonstration"
}'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON

```
{
    "data": {
        "id": 123,
        "name": "Projet de démonstration",
        "status": "CURRENT"
    }
}
```

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	
`data.id`	integer	
`data.name`	string	
`data.description`	string	Accepte null
`data.zip`	string	Accepte null
`data.city`	string	Accepte null
`data.status`	string	
`data.photo`	object	Accepte null
`data.photo.id`	integer	
`data.photo.thumb`	string	Format: `uri`

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
`200`	OK
`401`	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
`403`	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
`404`	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
`429`	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
`422`	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.

Voir la référence dans Swagger ↗

DELETE

Supprimer un projet

```
https://api.invoicing.plus/v1/project/{id}
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`id`	integer	Obligatoire	

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
`Accept`	string	Obligatoire	`application/json`
`Authorization`	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
`X-Company`	string	Obligatoire	

Exemple de requête

cURL

```
curl --request DELETE 'https://api.invoicing.plus/v1/project/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Exemple de réponse HTTP 200

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d'autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON

```
{
    "data": "Deleted."
}
```

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	string	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
200	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.

Voir la référence dans Swagger ↗

POST

Créer un projet

```
https://api.invoicing.plus/v1/project
```

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d'URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	
Content-Type	string	Obligatoire	application/json

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
name	string	Obligatoire	
description	string	Facultatif	Accepte null

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
zip	string	Facultatif	Accepte null
city	string	Facultatif	Accepte null

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/project' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "name": "Projet de démonstration"
}'
```

Exemple de réponse HTTP 201

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON

```
{
    "data": {
        "id": 123,
        "name": "Projet de démonstration",
        "status": "CURRENT"
    }
}
```

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
data	object	
data.id	integer	
data.name	string	
data.description	string	Accepte null
data.zip	string	Accepte null
data.city	string	Accepte null
data.status	string	
data.photo	object	Accepte null

Nom	Type	Description / contraintes
`data.photo.id`	integer	
`data.photo.thumb`	string	Format: `uri`

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
`201`	OK
`401`	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
`403`	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
`404`	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
`429`	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
`422`	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.

Voir la référence dans Swagger ↗

Prospects

Opérations, paramètres et exemples pour cette ressource.

POST

Créer un prospect

```
https://api.invoicing.plus/v1/lead
```

name renseigne le nom du prospect et de son contact. super_name est obligatoire ; company_name est facultatif. La devise est celle de la société. Les champs d’adresse ne sont pas acceptés par la validation publique.

Authentification : **Token Bearer requis**

Paramètres d’URL

Aucun paramètre documenté.

Paramètres de recherche

Aucun paramètre documenté.

Headers

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
Accept	string	Obligatoire	application/json
Authorization	string	Obligatoire	Bearer YOUR_API_TOKEN
X-Company	string	Obligatoire	
Content-Type	string	Obligatoire	application/json

Corps de la requête application/json

Nom	Type	Obligatoire	Description / contraintes
name	string	Obligatoire	
super_name	string	Obligatoire	
company_name	string	Facultatif	
email	string	Facultatif	
phone	string	Facultatif	Accepte null
notes	string	Facultatif	Accepte null

Exemple de requête

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/lead' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "name": "Camille Exemple",
    "super_name": "Prospect Démo",
    "company_name": "Atelier Exemple",
    "email": "demo@example.com"
}'
```

Exemple de réponse HTTP 201

Extrait illustratif fondé sur les champs documentés. Les réponses complètes peuvent contenir d’autres champs. Les identifiants sont fictifs.

JSON

```
{
    "data": {
        "id": 42,
        "name": "Atelier Exemple",
        "company_name": "SAS Atelier Exemple",
        "code": "C0001",
        "account_code": "411001",
        "email": "demo@example.com",
        "phone": "0102030405",
        "crn": "123456789",
        "nic": "00012",
        "vat": "FR00123456789",
        "billing_address_1": "10 rue des Ateliers",
        "billing_zip": "75001",
        "billing_city": "Paris",
        "is_web": false
    }
}
```

Champs de réponse documentés

Nom	Type	Description / contraintes
`data`	object	Coordonnées client. Peut également contenir contacts, custom_fields, devise, mode de paiement et pays de facturation.

Nom	Type	Description / contraintes
data.id	integer	
data.name	string	
data.company_name	string	
data.code	string	
data.account_code	string	
data.email	string	
data.phone	string	
data.crn	string	
data.nic	string	
data.vat	string	
data.billing_address_1	string	
data.billing_zip	string	
data.billing_city	string	
data.is_web	boolean	

Codes HTTP et erreurs

HTTP	Description / contraintes
201	OK
401	Token absent, invalide ou expiré ; ou X-Company absent, inconnu ou inaccessible à cet utilisateur.
403	Utilisateur authentifié mais droits insuffisants dans la société sélectionnée.
404	Ressource introuvable ou non visible dans la société sélectionnée.
429	Quota dépassé. Attendre Retry-After secondes avant de réessayer ; éviter les nouvelles tentatives immédiates.
422	JSON malformé, champ invalide ou attribut non prévu. api_validation utilise debug.errors, debug.fatal_error ou debug.unexpected_attributes ; certaines opérations utilisent message et errors.

Voir la référence dans Swagger ↗

GUIDES PRATIQUES

Obtenir un accès API

Du compte existant au premier client consulté.

Prérequis : un compte existant, ses identifiants et l’accès à une société. Utilisez HTTPS et stockez le token côté serveur.

Résultat : une réponse data contenant les clients de la société sélectionnée.

Erreurs : 401 pour des identifiants ou un contexte société invalides ; 403 si la lecture des clients est interdite ; 429 en cas de quota dépassé.

Étapes

1

POST /token

Obtenez data.token. L’exemple demande un token de 30 minutes.

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/token' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "email": "demo@example.com",
    "password": "YOUR_ACCOUNT_PASSWORD",
    "short_token": true
}'
```

JSON

```
{
    "email": "demo@example.com",
    "password": "YOUR_ACCOUNT_PASSWORD",
    "short_token": true
}
```

Obtenir un token personnel →

2

GET /companies

Choisissez data[].id pour X-Company.

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/companies' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN'
```

Lister les sociétés accessibles et leurs identifiants X-Company →

3

GET /customers

Transmettez le token et X-Company pour obtenir la liste des clients.

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/customers' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Obtenir la liste des clients de la société. →

GUIDES PRATIQUES

Créer un client

Créez le tiers qui portera vos documents.

Prérequis : token, X-Company et droit create-customer. name est obligatoire ; les autres champs dépendent de votre besoin.

Résultat : création HTTP 201 et lecture HTTP 200 du même client.

Erreurs : 422 pour name absent, email invalide ou attribut non prévu ; 401/403 selon les droits.

Étapes

1

POST /customer

Envoyez un nom et des coordonnées fictives. Conservez data.id.

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/customer' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "name": "Atelier Exemple",
    "company_name": "SAS Atelier Exemple",
    "email": "demo@example.com",
    "billing_country": "FR"
}'
```

JSON

```
{
    "name": "Atelier Exemple",
    "company_name": "SAS Atelier Exemple",
    "email": "demo@example.com",
    "billing_country": "FR"
}
```

Créer un client →

2

GET /customer/{id}

Remplacez 123 par data.id pour vérifier le client créé.

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/customer/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Afficher les coordonnées du client. →

GUIDES PRATIQUES

Créer un article avec sa TVA

Réutilisez les articles dans les lignes de vos documents.

Prérequis : token, X-Company et droit de création d’articles. Les IDs de TVA et d’unité doivent appartenir à la société.

Résultat : HTTP 201, avec le prix en unité monétaire et l’identifiant de l’article.

Erreurs : 422 pour name absent ou référence de TVA/unité invalide ; 403 si le droit est absent.

Étapes

1

GET /tax-types

Récupérez l’identifiant du taux de TVA voulu.

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/tax-types' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Obtenir la liste des TVA. →

2

POST /item

Remplacez default_tax_id par cet ID, créez l’article et conservez data.id.

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/item' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "name": "Conseil technique",
    "code": "DEMO-001",
    "price": 75.5,
    "default_tax_id": 12
}'
```

JSON

```
{
    "name": "Conseil technique",
    "code": "DEMO-001",
    "price": 75.5,
    "default_tax_id": 12
}
```

Créer un produit →

GUIDES PRATIQUES

Créer une facture à plusieurs lignes

Du client et des articles au brouillon vérifiable.

Prérequis : un client et deux articles existants dans la même société, un token et le droit create-invoice. Remplacez customer_id et les deux item_id.

Résultat : un brouillon DRAFT. La validation n’est pas automatique ; effectuez-la séparément après contrôle via POST /invoice/{id}/validation si vous disposez du droit validate-invoice.

Erreurs : 422 pour un client/article inexistant dans la société, un champ imprévu ou un corps invalide ; 403 si le droit manque.

Étapes

1

POST /invoice

Créez deux lignes avec des quantités explicites. L’API reprend les prix et taxes des articles si vous ne les surchargez pas.

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/invoice' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "customer_id": 42,
    "invoice_date": "2026-10-28",
    "due_date": "2026-11-28",
    "lines": [
        {
            "item_id": 123,
            "quantity": 2
        },
        {
            "item_id": 124,
            "quantity": 1
        }
    ]
}'
```

JSON

```
{
    "customer_id": 42,
    "invoice_date": "2026-10-28",
    "due_date": "2026-11-28",
    "lines": [
        {
            "item_id": 123,
            "quantity": 2
        },
        {
            "item_id": 124,
            "quantity": 1
        }
    ]
}
```

Créer une facture →

2

GET /invoice/{id}

Remplacez 123 par data.id et contrôlez DRAFT, les lignes, les montants et due_date.

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/invoice/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Données d'une facture →

GUIDES PRATIQUES

Récupérer et suivre une facture

Relisez l’état enregistré par le serveur.

Prérequis : un token, X-Company, un ID de facture et le droit view-invoice.

Résultat : HTTP 200 et data avec l’état courant visible pour l’utilisateur.

Erreurs : 404 si la facture n’est pas visible ; 401/403 selon le contexte et les droits.

Étapes

1

GET /invoice/{id}

Lisez status, paid_status, due_date, total et lines.

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/invoice/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Données d'une facture →

2

GET /invoices

Pour un suivi global, parcourez les pages et utilisez les filtres de dates du document avec précaution.

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/invoices' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Obtenir la liste de vos factures. →

GUIDES PRATIQUES

Télécharger le PDF d’une facture

Récupérez un document binaire, sans parseur JSON.

Prérequis : un token, X-Company, un ID de facture accessible et le droit view-invoice.

Résultat : HTTP 200 et les octets du PDF. Les devis et commandes disposent aussi d’un endpoint PDF documenté.

Erreurs : 404 si le document est introuvable ou non visible ; 422 ou autres erreurs documentées si la génération échoue.

Étapes

1

GET /invoice/{id}/pdf

Téléchargez le corps application/pdf. Avec cURL, ajoutez --output invoice.pdf ; fetch utilise response.blob() et PHP/cURL récupère directement le contenu binaire.

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/invoice/123/pdf' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Afficher le PDF d'une facture →

GUIDES PRATIQUES

Enregistrer un paiement

Enregistrez un règlement sur une facture existante.

Prérequis : une facture validée non soldée, son ID, un token, X-Company et le droit create-payment. Le montant est en unité monétaire.

Résultat : le paiement est enregistré et le solde interne est mis à jour. Aucun prélèvement bancaire n’est déclenché par cet endpoint.

Erreurs : 422 pour un montant négatif, trop élevé ou une facture déjà soldée ; 401/403/404 pour les contrôles d’accès.

Étapes

1

POST /payment

Remplacez invoice_id et amount. Conservez data.id du paiement. La création répond 200.

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/payment' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "invoice_id": 123,
    "payment_date": "2026-10-28",
    "amount": 120
}'
```

JSON

```
{
    "invoice_id": 123,
    "payment_date": "2026-10-28",
    "amount": 120
}
```

Créer un paiement →

2

GET /invoice/{id}

Relisez paid_status ; n’envoyez pas à nouveau le paiement sans vérifier les règlements existants.

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/invoice/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Données d'une facture →

Créer un avoir

Utilisez le contrat de création d’une facture.

Prérequis : un client, des articles de la société et les droits requis. Le rattachement à une facture d’origine n’est pas un paramètre public de cette création.

Résultat : un avoir brouillon, consultable par les endpoints de facture.

Erreurs : 422 si les références ou les lignes sont invalides ; 403 si les droits de création/validation manquent.

Étapes

1

POST /invoice

Reprenez l’exemple de facture et ajoutez "refund": true au corps JSON.

cURL

```
curl --request POST 'https://api.invoicing.plus/v1/invoice' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --data '{
    "customer_id": 42,
    "invoice_date": "2026-10-28",
    "due_date": "2026-11-28",
    "lines": [
        {
            "item_id": 123,
            "quantity": 2
        },
        {
            "item_id": 124,
            "quantity": 1
        }
    ],
    "refund": true
}'
```

JSON

```
{
    "customer_id": 42,
    "invoice_date": "2026-10-28",
    "due_date": "2026-11-28",
    "lines": [
        {
            "item_id": 123,
            "quantity": 2
        },
        {
            "item_id": 124,
            "quantity": 1
        }
    ],
    "refund": true
}
```

Créer une facture →

2

GET /invoice/{id}

Relisez le document créé et vérifiez refund: true. La validation d’un avoir nécessite validate-refund.

cURL

```
curl --request GET 'https://api.invoicing.plus/v1/invoice/123' \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Authorization: Bearer YOUR_API_TOKEN' \
  --header 'X-Company: YOUR_COMPANY_ID'
```

Données d'une facture →